Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Minikaivinkone teloilla 800 kg 15 Hp, Ferguson

Koodi: 62150 - EAN:



5 995 €

4 776,89 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kavuusyvyys jopa 1,45 m
- Kumitelat helpottavat liikkumista epätasaisella pihalla
- Mukana toimitetaan iso kauha sekä tartuntakoura

800 kg:n minikaivurilla teet kotipihan ja mökin kaivutöitä, kuten ojien kunnostusta ja kulkuväylien pohjatöitä. Mukana tulevalla isolla kauhalla siirrät maa-ainesta, ja tartuntakouralla käsittelet raivauksessa vastaan tulevia kiviä ja puunrunkoja.

Kun pihatie tarvitsee uuden sorapinnan tai vanha oja on päässyt tukkeutumaan, minikaivuri vähentää raskasta lapiotyötä. Kompakti rakenne helpottaa koneen sijoittamista esimerkiksi rakennusten läheisyydessä, ja kumitelat helpottavat etenemistä epätasaisella alustalla. Ilmoitettu noin 1,45 metrin kaivusyvyys ja noin 2,59 metrin ulottuma auttavat arvioimaan, miten kone sopii suunniteltuun kaivutyöhön.

Isosta kauhasta on hyötyä, kun kaivettu maa pitää siirtää sivuun tai uutta multaa, hiekkaa tai soraa levitetään laajemmalle alueelle. Tartuntakouralla saat otteen yksittäisistä kivistä ja puunrungoista esimerkiksi istutusaluetta raivatessa. Molemmat työlaitteet sisältyvät toimitukseen.

Hydraulijärjestelmää käyttää 420 cm^3:n nelitahtinen bensiinimoottori. Ilmoitettu kaivuvoima on noin 4,4 kN. Hydrauliöljyn pinnan voi tarkistaa ulkoisesta tarkastuslasista.

Huom! Moottoriin suositellaan SAE 10W-30 -moottoriöljyä. Moottoriöljyn täyttömäärä on 0,6–0,7 l. Hydrauliikkaan suositellaan AW 32- tai AW 46 -hydrauliöljyä, mutta myös ISO VG 32- ja ISO VG 46 -hydrauliöljyt sopivat koneeseen. Hydrauliöljyn täyttömäärä on noin 24,5 l.

Ominaisuudet:
- Paino: 800 kg

- Alusta: Kumitelat
- Moottori: Yksisylinterinen, ilmajäähdytteinen nelitahtinen OHV-bensiinimoottori
- Iskutilavuus: 420 cm^3
- Moottorin teoreettinen teho: 15 hv
- Vääntö: 26,5 Nm
- Moottorin kierrosluku: 3 600 r/min
- Hydraulijärjestelmä: Itsenäinen
- Hydrauliikan työpaine: 2 320 psi (noin 16 MPa)
- Hydraulivirtaus: Noin 16 l/min
- Kaivuvoima: Noin 4,4 kN
- Kaivusyvyys: Noin 1,45 m
- Ulottuma puomin kääntöpisteestä: Noin 2,59 m
- Puomin ilmoitettu kääntökulma: 360°
- Hydrauliöljyn pinnantarkastus: Ulkoinen tarkastuslasi
- Mukana toimitettavat työlaitteet: Iso kauha ja tartuntakoura