Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kylmävesipesuri LX-RP 1600 TST, Kränzle

Koodi: K616080 - EAN: 012314111316



4 290 €

3 418,33 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Säädettävä työpaine eri pinnoille ja pesutöihin
- Ulottuva 20 m paineletku
- Työskentelypaine 30–150 bar

Kränzle LX-RP 1600 TST on ammattikäyttöön suunniteltu kylmävesipainepesuri maatiloille, työmaille ja raskaan kaluston pesuun. Vesivirta on 26,7 l/min ja työpaine säätyy portaattomasti välillä 30–150 bar. Pesuri tarvitsee 400 V:n kolmivaiheliitännän, ja sen letkukelassa on vakiona 20 metrin teräskudoksinen korkeapaineletku.

Navetassa, konehallissa tai työmaalla suuri 26,7 l/min vesivirta auttaa huuhtelemaan irronneen mudan ja lian pois laajoilta pinnoilta. Työpaineen voi säätää portaattomasti puhdistettavan pinnan mukaan ja lukea suuresta painemittarista. Jos pesupaikalla ei ole vesijohtoa, pesuri voi ottaa veden suoraan erillisestä säiliöstä enintään 2,5 metrin imukorkeudelta.

Pitkä korkeapaineletku helpottaa työskentelyä työkoneen eri puolilla. Twist-Stop-liitäntä auttaa ehkäisemään letkun kiertymistä, ja työn päätyttyä letku kelautuu rungon omaan kelaan. Jos vesijohtoa ei ole pesupaikan lähellä, pesuri voi ottaa vettä suoraan erillisestä säiliöstä enintään 2,5 metrin imukorkeudelta.

Kampiakselikäyttöisessä rivipumpussa on integroitu vapaakiertoventtiili ja painekytkin. Total-Stop-järjestelmä sammuttaa moottorin viiveellä, kun vapautat pesupistoolin liipaisimen. Seisontajarrulla lukitset pesurin paikalleen, ja pistoolille, suihkuputkelle sekä virtajohdolle on omat säilytyspaikkansa.

Ominaisuudet:
- Pesurityyppi: Kylmävesipainepesuri
- Työpaine: 30–150 bar (3–15 MPa)
- Paineensäätö: Portaaton

- Suurin sallittu ylipaine: 170 bar (17 MPa)
- Vesivirta: 26,7 l/min (1 600 l/h)
- Pumppu: Kampiakselikäyttöinen rivipumppu
- Pumpun varustus: Integroitu vapaakiertoventtiili ja painekytkin
- Moottorin kierrosluku: 1 400 r/min
- Sähköliitäntä: 400 V, kolmivaiheinen, 50 Hz, 14,4 A
- CEE-liitäntä: 16 A
- Ottoteho: 8,0 kW
- Antoteho: 6,3 kW
- Virtajohdon pituus: 7,5 m
- Virtajohdon säilytys: Johtopidike
- Moottorin automaattinen pysäytys: Total-Stop viivästetyllä katkaisulla
- Turvatoiminto: Turvakatkaisu
- Painemittari: Suuri, ruostumatonta terästä
- Vedenotto ulkoisesta säiliöstä: Suora imu
- Suurin imukorkeus: 2,5 m
- Korkeapaineletku: 20 m, DN 8, teräskudosvahvistettu
- Letkukela: Integroitu
- Letkuliitäntä: Kiertymistä ehkäisevä Twist-Stop-ruuviliitäntä
- Suihkuputken pikaliitäntä: D12
- Suojakotelo: Ruostumatonta terästä
- Runko: Pyörällinen, varustettu seisontajarrulla ja törmäyssuojalla
- Varusteiden säilytys: Paikat korkeapainepistoolille ja suihkuputkelle
- Mukana: Korkeapaineletku, Starlet-korkeapainepistooli ja suihkuputki viuhkasuuttimella (11)
- Mitat (P × L × K): 735 × 580 × 1 020 mm
- Paino ilman lisävarusteita: 100 kg