Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kuumavesipesuri Therm 1017 Tr. (QC), Kränzle

Koodi: K632210 - EAN: 012314008913



5 990 €

4 772,91 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Säädettävä veden lämpötila ja työpaine eri pesukohteisiin
- Enintään 140 °C:n höyrytoiminto pinttyneelle lialle
- Ulottuva 20 metrin paineletku

Kränzle Therm 1017 Tr. on jatkuvaan ammattikäyttöön suunniteltu kuumavesipainepesuri korjaamoille, maatiloille ja raskaan kaluston pesuun. Työpaine säätyy portaattomasti välillä 30–150 bar, vesivirta on 16,7 l/min ja pesuveden lämpötila nousee kuumavesikäytössä enintään 80 °C:seen. Letkukelallisessa mallissa on vakiona 20 metrin teräskudosvahvistettu korkeapaineletku. Pesuri tarvitsee 400 V:n kolmivaiheliitännän.

Kuumasta vedestä on hyötyä, kun pesukohteena on rasvainen koneenosa, öljyinen alusta tai työpäivän jäljiltä likaantunut kalusto. Työpaineen ja veden lämpötilan voi säätää puhdistettavan pinnan mukaan. Viuhkasuutin levittää suihkun laajemmalle alueelle, ja pesuaineen imutoiminto helpottaa pesuaineen annostelua. Höyrytoiminnolla lämpötila nousee enintään 140 °C:seen, jolloin työpaine on enintään 30 bar.

20 metrin letku antaa tilaa liikkua pesukohteen ympärillä ja kelautuu työn jälkeen siististi omalle kelalleen. Suuret täyskumirenkaat helpottavat pesurin siirtämistä hallista pesupaikalle. D12-pikaliitäntä helpottaa suihkuputken vaihtamista, ja Total-Stop-järjestelmä sammuttaa moottorin viiveellä, kun pesupistoolin liipaisin vapautetaan.

Polttoainekäyttöisen lämmittimen kuumennusteho on 68 kW. Polttoaineen määrää voi seurata säiliön pinnantarkkailusta. Pesuri voi ottaa vettä myös ulkoisesta säiliöstä enintään 2,5 metrin imukorkeudelta.

Tekniset tiedot:
- Pesurityyppi: Kuumavesipainepesuri
- Työpaine: 30–150 bar (3–15 MPa)

- Paineensäätö: Portaaton
- Suurin sallittu ylipaine: 170 bar (17 MPa)
- Vesivirta: 16,7 l/min (1 000 l/h)
- Lämpötila kuumavesikäytössä: Portaattomasti säädettävä 12–80 °C, kun syöttövesi on 12 °C
- Höyrytoiminto: Enintään 140 °C ja 30 bar
- Kuumennusteho: 68 kW
- Polttoainesäiliö: 25 l, polttoaineen pinnantarkkailu
- Vesisäiliö: 12 l
- Vedenotto ulkoisesta säiliöstä: Suora imu, suurin imukorkeus 2,5 m
- Pesuaineen annostelu: Imutoiminto
- Moottorin kierrosluku: 1 400 r/min
- Sähköliitäntä: 400 V, kolmivaiheinen, 50 Hz, 8,5 A
- Ottoteho: 5,5 kW
- Antoteho: 4,0 kW
- Virtajohdon pituus: 7,5 m
- Moottorin automaattinen pysäytys: Total-Stop viivästetyllä katkaisulla
- Korkeapaineletku: 20 m, DN 8, teräskudosvahvistettu
- Letkukela: Integroitu
- Suihkuputken pikaliitäntä: D12
- Suihkuputki: 1 100 mm, ruostumatonta terästä, viuhkasuutin 06
- Pyörät: Suuret täyskumirenkaat
- Seisontajarru: Kyllä
- Mukana: Korkeapaineletku, korkeapainepistooli ja suihkuputki viuhkasuuttimella
- Mitat letkukelalla (P × L × K): 1 050 × 800 × 1 300 mm
- Paino letkukelalla: 212 kg