Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Vikavirtasuojapistotulppa 16 A, Axxel

Koodi: 80660 - EAN: 6438152806609



18,90 €

15,06 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Asennetaan tavallisen suko-pistotulpan tilalle
- Roiskevedeltä suojattu IP44-rakenne
- 30 mA vikavirtasuoja henkilösuojaukseen

Maadoitettu vikavirtasuojapistotulppa lisää sähköturvallisuutta katkaisemalla virransyötön havaitessaan riittävän suuren vikavirran. Soveltuu esimerkiksi jatkojohtojen, sähkötyökalujen ja puutarhakoneiden kumikaapeleihin tavallisen maadoitetun pistotulpan tilalle. IP44-kotelointiluokan ansiosta pistotulppa soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Suurin sallittu kuormitus on 3500 W.

Axxelin 16 A vikavirtasuojapistotulppa on kätevä tapa lisätä jatkojohtojen, sähkötyökalujen ja muiden verkkovirralla toimivien sähkölaitteiden käyttöturvallisuutta. Vikavirtasuojalla varustettu maadoitettu Schuko-pistotulppa asennetaan alkuperäisen pistotulpan tilalle, jolloin vikavirtasuoja kulkee aina mukana sähköjohdon tai laitteen mukana. Pistotulppa soveltuu kolmijohtimisille H07RN-F-kumikaapeleille, joiden johtimien poikkipinta-ala on 1,0–1,5 mm^2.

Vikavirtasuoja tarkkailee sähkölaitteelle kulkevan ja sieltä palaavan sähkövirran tasapainoa. Jos esimerkiksi eristevaurion, kosteuden tai sähkölaitteen vian seurauksena virtaa pääsee kulkemaan väärää reittiä, vikavirtasuoja katkaisee virransyötön. Herkkä 30 mA:n vikavirtasuojaus auttaa ehkäisemään vaarallisia sähköiskuja ja vähentämään vikavirroista aiheutuvaa tulipaloriskiä.

A-tyypin vikavirtasuoja tunnistaa sekä vaihtovikavirrat että sykkivät tasavikavirrat. Ominaisuus on hyödyllinen erityisesti nykyaikaisten elektroniikkaa sisältävien sähkölaitteiden ja kierrosnopeudensäädöllä varustettujen sähkötyökalujen kanssa.

Vikavirtasuoja toimii sähköturvallisuutta parantavana lisäsuojana, eikä se korvaa sulaketta, ylikuormitussuojaa tai asianmukaista suojamaadoitusta. IP44-kotelointiluokituksen ansiosta vikavirtasuojapistotulppa on suojattu vesiroiskeilta ja soveltuu käytettäväksi niin sisätiloissa kuin

ulkona esimerkiksi terassilla, parvekkeella, autokatoksessa ja muissa katetuissa ulkotiloissa. Pistotulppaa ei kuitenkaan saa upottaa veteen tai jättää seisovaan veteen.

Ominaisuudet
- Pistotulpan tyyppi: Maadoitettu Schuko
- Jännite: 230 V
- Nimellisvirta: 16 A
- Taajuus: 50/60 Hz
- Maksimikuormitus: 3500 W
- Nimellisvikavirta: 30 mA
- Vikavirtasuojan tyyppi: A
- Kotelointiluokka: IP44
- Käyttölämpötila: −25 °C – +40 °C
- Yhteensopiva kaapelityyppi: H07RN-F
- Johtimien lukumäärä: 3
- Johtimien poikkipinta-ala: 1,0–1,5 mm^2