Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturisarja BC1205, Calix

Koodi: CX1768095 - EAN: 7317527680954



179 €

142,63 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Varmistaa käynnistyksen myös pakkasaamuina
- Pitää akun kunnossa pitkän seisonnan aikana
- Helppo ratkaisu akun lataukseen

Kiinteästi asennettava 12 voltin akkulaturi käynnistysakun ylläpitoon. Laturi hoitaa latauksen automaattisesti ja pitää akun kunnossa myös pidemmissä seisonta-ajoissa. Sopii ajoneuvoihin, joissa tarvitaan varmaa ja huolettomasti toimivaa ylläpitolatausta.

Calix 5A Akkulaturi + 2 m elementtikaapeli

Akkuvaraaja on käytännöllinen ratkaisu tilanteisiin, joissa ajoneuvon akku ei saa riittävästi latausta normaalissa ajossa. Lyhyet ajomatkat, kylmät kelit ja pitkät seisontajaksot kuluttavat akkua huomaamatta ja lopputuloksena voi olla hidas käynnistyminen tai täysin tyhjä akku.

Laturi soveltuu erinomaisesti henkilöautoihin, pakettiautoihin, veneisiin, matkailuautoihin, moottoripyöriin sekä muihin 12 V sähköjärjestelmiä käyttäviin laitteisiin.

Käyttö on vaivatonta: laturi kytketään ajoneuvoon ja verkkovirtaan, minkä jälkeen se hoitaa akun latauksen ja ylläpidon automaattisesti. Erillistä valvontaa ei tarvita, joten laturi sopii hyvin myös pidempiaikaiseen käyttöön esimerkiksi talvisäilytyksen ajaksi. Näin akku on aina käyttövalmis, kun ajoneuvo otetaan taas ajoon.

Calix-akulaturit tunnetaan luotettavuudestaan ja pitkästä käyttöiästään. BC1205-malli on hyvä valinta käyttäjälle, joka haluaa yksinkertaisen ja toimivan ratkaisun. Lopputuloksena on vähemmän käynnistysongelmia, pidempi akun elinikä ja huolettomampi arki.

Ominaisuudet:

- Valmis paketti sisältää laturin, 2 m elementtikaapelin sekä 2,5 m liitäntäjohdon
- Latausvirta: 5 A
- Sopivuus: 12 V järjestelmiin
- Täysautomaattinen lataus ja ylläpitolataus
- Suositeltu akkukapasiteetti: 20–120 Ah
- Latausjännite: 14,7 V / 13,7 V
- Syöttöjännite: 230 V AC / 50 Hz
- Nimellisteho: 100 W
- Oikosulku- ja vääränapaisuussuojaus
- Suojausluokitus: IP44
- Käyttölämpötila: -40 – +80 °C
- Mitat (L x S x K): 155 x 100 x 40 mm
- Paino: noin 0,5 kg