Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Aggregaatti 2500-C (2,0 kW), AL-KO

Koodi: 32-AG130930 - EAN: 5769720520179



442 €

352,19 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 2 pistoketta ja 12 V ulostulo
- Tukeva metallinen runko
- Käyttöaika tankillisella 15 h

AL-KO 2500-C on tehokas ja luotettava aggregaatti, joka soveltuu erinomaisesti työmaille, rakennuksille ja vapaa-ajan käyttöön. 15 litran tankki tarjoaa jopa 14 tunnin käyttöajan, ja öljyvahti varmistaa moottorin turvallisen toiminnan.

AL-KO 2500-C on vankkarakenteinen bensiiniaggregaatti, joka tuottaa virtaa esimerkiksi työkaluille, rakennusvalaistukselle tai mökin sähkölaitteille. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa käyttöä ja tarjoamaan tasaista tehoa 2,0 kW asti.

Aggregaatti ei ole invertterimalli, joten se sopii parhaiten tavallisille sähkötyökaluille ja valaistukselle, ei herkille elektroniikkalaitteille kuten tietokoneille tai televisioille. Elektroninen jännitteen tasaus pitää virran kuitenkin vakaana tavallisessa käytössä.

15 litran bensatankki mahdollistaa jopa 14 tunnin yhtäjaksoisen käytön, mikä riittää helposti koko työpäiväksi tai yön yli tapahtuvaan käyttöön. Loncin LC168F -nelitahtimoottori on tunnettu kestävyydestään ja helppokäyttöisyydestään. Öljyvahti pysäyttää moottorin automaattisesti, jos öljypinta laskee liian alas, mikä suojaa moottoria vaurioilta.

Ominaisuudet:
- Jännite/taajuus: 230 V / 50 Hz
- Suurin antoteho: 2,2 kW
- Jatkuva teho: 2,0 kW
- Ulostulot: 2 x 230 V AC ja 1 x 12 V DC (Huom: suositellaan ainoastaan 12 V -ajoneuvoakkujen lataamiseen, suurin antoteho: 8,3 A)

- Moottori: Loncin 1-sylinterinen, 4-tahti, OHV (196 cm^3)
- Polttoainesäiliön tilavuus: 15 l
- Käyttöaika tankillisella: 15 h
- Öljysäiliön tilavuus: 0,6 l
- Suositeltu öljy: SAE 10W-30
- Melutaso: 93 dB(A)
- Mitat (PxLxK): 590 x 430 x 480 mm
- Paino: 45 kg