



## Combioil Luna COMBIOIL 68

Koodi: 155350101 - EAN: 7311662142100

**38 €**

30,65 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.1.2022

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Luna COMBIOIL 68 Työstökoneisiin ja muihin johteita käyttäviin koneisiin. Öljyä voi myös käyttää laakereiden ja vaihteiden kiertovoiteluun.

Combioil sopii erityisesti koneisiin, joissa hydraulijärjestelmä on integroitu koneen muuhun voiteluun, sekä hydraulisiin hisseihin ja pylväsnostimiin.

Edut.

Johdeöljyn tärkeimpiä ominaisuuksia on sen erottumiskyky vesipohjaisista leikkuunesteistä. Combioililla tämä emulgoitumista estävä ominaisuus on erityisen hyvä.

Lisäksi työstökoneissa on tärkeää, että työstöpöytä liikkuu tasaisesti ja nykimättä, jotta työstettävään kappaleeseen saadaan tasainen pinta. Nykivä liike, nk. Stick-slip, ilmenee pienillä liukunopeuksilla ja suurilla johdekuormilla. Öljy on kehitetty täyttämään työstökoneiden valmistajien vaatimukset hyvälle johde- ja kiertoöljylle.

Käsittelyohjeet

Vältä ihokosketusta. Puhdista ihokosketuksen jälkeen saippualla ja vedellä. Vie käytetty öljy öljyjen vastaanottopisteeseen tai vastaavaan.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla ammattikäyttäjille ja se toimitetaan pyynnöstä.

Sisältö 5 l

Malli: COMBIOIL-5L

Viskositeetti/40 °C: 64 mm<sup>2</sup>/m

Viskositeetti/100 °C: 8.8 mm<sup>2</sup>/m

Tiheys/15 °C: 880 kg/cm<sup>3</sup>

Alin juoksevuuslämpötila: -15°C

Viskositeetti-indeksi: 110

Leimahduspiste COC: 222°C

FZG A/8 - 3/90: >12

ISO.VG: 68