Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Mutterinväännin Luna AIW 3/8"TH □ -kiinnitys

Koodi: 205680200 - EAN: 7311662104214



266 €

211,95 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Mutterinväännin Luna 3/8" □ -kiinnitys

Korkealaatuinen iskevä ja suuntaavaihtava mutterinväännin. Korkean kiristys- ja avausmomentin ansiosta soveltuu erittäin hyvin erilaisiin tehtäviin "auto"alalla.
Kolmeen asentoon säädettävä kiristysmomentti. Valmistettu alumiinista. Pistoolimalli, ilmanpoisto kahvasta. Portaaton käynnistys ja kääntyvä ilmanottoliitin 360° - koneen ja ilmaletkun käsittely on helpompaa. Kahvaan upotettu otepinta on miellyttävää ja tyylikästä kumia, joka lisäksi eristää kylmältä ja vaimentaa tärinää. Kone on tasapainotettu vastaanottamaan korkeatehoisten iskujen aiheuttaman tärinän mahdollisimman hyvin.
205680101 Pin Clutch-iskumekanismilla.
205680200 Twin Hammer-mekanismilla.

Luna AIW 3/8"TH (205680200):
Hylsykiinnitys: 3/8 tuumaa
Pulttikoko: M6-M12 mm
Kierrosnopeus: 9000 r/min
Vääntömomentti (3-port.): 120/200/240 Nm
Vääntömomentti (3-port.): 88/149/175 lbf.ft
Maks. avausmomentti: 450 Nm
Maks. avausmomentti: 336 lbf.ft
Iskumekanismi: Twin hammer -tyyppi
Suos. letkukoko: 3/8 tuumaa
Liitäntäkierre: 1/4 G (R)
Ilmankulutus 100 % int. (6,2 bar paineella): 550 l/min

Ilmankulutus 100% int. (6,2 bar paineella): 9.2 l/s
Ilmankulutus 15 % int. (6,2 bar paineella): 82.5 l/min
Ilmankulutus 15 % int. (6,2 bar paineella): 1.4 l/s
Äänentaso (EN ISO 15744:2008): 92.8 dB (A)
Vibration (enl. EN ISO 8662-7:1977): 4.31 m/s^2
A-mitta (ks. piirr.): 151.3 mm
B-mitta (ks. piirr.): 59.6 mm
C-mitta (ks. piirr.): 189.3 mm
Paino: 1.36 kg