Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Rekisterikilvenvalo, FT-022/1, korotettu 0,5 m johdolla, Fristom

Koodi: 16131 - EAN:



8 €

6,37 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Korotettu rakenne helpottaa rekisterikilven valaisua
- Mukana 0,5 m liitäntäjohto
- Polttimo sisältyy toimitukseen

Korotettu rekisterikilvenvalo sopii peräkärryihin, venetrailereihin ja muihin perävaunuihin. Valaisimessa on valmiina 0,5 m liitäntäjohto ja polttimo, joten erillistä polttimoa ei tarvitse hankkia. Kiinnitysreikien väli on 45 mm, ja valaisin on EU-hyväksytty tieliikennekäyttöön.

Fristom FT-022/1 on korotettu rekisterikilvenvalo, joka sopii peräkärryjen, venetrailereiden ja muiden perävaunujen rekisterikilven valaisuun. Korotettu rakenne tuo valaisimen irti kiinnityspinnasta ja auttaa suuntaamaan valon rekisterikilvelle myös silloin, kun kilven ympärillä olevat rakenteet hankaloittavat tavallisen rekisterivalon asentamista.

Valaisimessa on valmiina 0,5 metrin eli 500 mm liitäntäjohto, joka helpottaa sähköjen kytkemistä perävaunun johtosarjaan. Myös polttimo sisältyy toimitukseen, joten sitä ei tarvitse ostaa erikseen. Perinteisen polttimovalaisimen etuna on helppo huollettavuus, sillä palaneen polttimon voi vaihtaa ilman koko valaisimen uusimista.

Kiinnitysreikien väli on 45 mm, mikä kannattaa tarkistaa erityisesti vanhaa rekisterikilven lamppua vaihdettaessa. Korotettu malli on kätevä vaihtoehto myös uuden perävaunun rakentamiseen, kun rekisterikilven valaisin halutaan sijoittaa hieman ulommas ajoneuvon rakenteesta.

EU-hyväksytty rekisterikilvenvalo huolehtii rekisteritunnuksen valaisemisesta pimeällä. Se on käytännöllinen ratkaisu rikkoutuneen rekisterivalon tilalle tai uuden kilpivalaistuksen asentamiseen. Ennen tilaamista kannattaa varmistaa kiinnitysmittojen lisäksi valaisimen sopivuus ajoneuvon sähköjärjestelmään.

Ominaisuudet:
- Rakenne: Korotettu
- Leveys: 83 mm
- Korkeus: 50 mm
- Syvyys: 30 mm
- Kiinnitysreikien väli: 45 mm
- Kiinnitys: M5
- Liitäntäjohdon pituus: 0,5 m
- Hyväksyntä: EU-hyväksytty