Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Tasolaser - automaattinen, Leica Rugby 680 + Rod Eye 160

Koodi: LE007 - EAN: 7640110694879



2 990 €

2 382,47 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Tasolaser - automaattinen
Leica Rugby 680 + Leica Rod Eye 160 Digital

Leica Rugby 680
- Hieno, yleiskäyttöinen rakennuslaser - digitaalinen kaade
- Kaade yhteen tai kahteen suuntaan nopeasti ja helposti painikkeen painalluksella
- Smart Slope -toiminto valvoo jatkuvasti aikaa ja lämpötilanmuutoksia - toiminta on täsmällistä koko päivän ajan

Tekniset tiedot:
- Laserluokka 2
- Lasertyyppi: 635 nm (näkyvä)
- Toiminnot: itsetasaus vaakataso, kaade molempiin suuntiin
- Mitattu 20°C:ssa (vaakataso / pystysuora): ± 1,5 mm 30 m:ssä
- Kaltevuusalue: ± 8% DG
- Älykäs kaltevuus
- Pyöriminen: 10 rps
- Alue Ø - Basic / RE140/160: 600 m / 800 m
- Käyttöaika - litiumioniparisto / alkaliparisto: 40+ h / 60+ h
- Käyttölämpötila: -20°C...+50°C
- Varastointilämpötila: -40°C...+70°C
- Suojausluokka: IP67

Mitat: 212 x 239x 192 mm
Paino: 2,56 kg

Leica Rod Eye 160 Digital
- Ammattilaisvastaanotin - digitaalinen luku, millimetrin tarkkuus ja välkkyvien valojen torjunta

Toiminnot ja edut:
- 21-vaiheinen nuolinäyttö näyttää asteittaisen näkymän, kun laite havaitsee lasersäteen
- Tallennuspainike - voidaan tallentaa mittaus ja tarkastella sitä
- Putkitasain - hyvä kohdistus, parantaa lukemien tarkkuutta
- Laajennettu vastaanottoikkuna sisältää ainutlaatuista teknologiaa, joka mahdollistaa tarkan digitaalisen tulon
- Digitaaliset tiedot maan päällä ja alla näytetään millimetreinä, senttimetreinä, tuumina, tuuman murto-osina ja jalkoina
- Vankka laattakiinnitin - tukeva kiinnitys vaaituslaattaan
- Rasiatasain auttaa pitämään vaaituslaatan kohtisuorassa
- Suojaava valukuori suojaa vastaanotinta pudotuksilla vaativissa työolosuhteissa
Erikoistoiminnot:
- Havaitsee ja torjuu työpaikalla voimakkaat välkkyvät valot niin, että ne eivät häiritse vastaanottimen toimintaa
- Kun vastaanotin kulkee lasersäteen läpi, se piippaa kaksi kertaa nopeasti
- Jos vastaanotin liikkuu pois toiminta-alueelta, nuolinäyttö osoittaa, mihin suuntaan vastaanotinta on liikutettava lasersäteen löytämiseksi
- Vastaanottimen näytön pieni laserkuvake ilmoittaa käyttäjälle, kun akun varaustaso on matala

Tekniset tiedot:
Toiminta-alue, Ø: 1350 m
Laajennettu vastaanottoikkuna 120 mm
Numeerinen korkeuslukema 90 mm
Havaittava spektri: 600 - 800 nm
Äänenvoimakkuus: 105 dBA / 95 dBA / 65 dBA / off
Automaattinen katkaisu: 10 minuuttia
Digitaalinen näyttö / yksiköt: mm, cm, in, in (murto-osa), ft
Nuolinäyttö: 15 kanavaa
Välkkyvien valojen torjunta
Muisti - viimeinen havaittu säde
Säteen havaitseminen (kaksoispiippaus)
Akun matalan varaustason ilmaisin
Suojausluokka: IP67
Paristot: 2 x 1,5 V AA / käyttöaika 50+ h
Käyttölämpötila: -20°C...+50°C
Varastointilämpötila (ilman paristoja): -40°C...+70°C
Mitat: 173 x 76 x 29 mm

Havaitsemistarkkuudet:
- Ultrahieno ± 0,5 mm
- Rrittäin hieno ± 1,0 mm
- Hieno ± 2,0 mm
- Keskitaso ± 3,0 mm
- Karkea ± 5,0 mm