Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Vaihteistonostin 1,2 t, AC

Koodi: 270-C1-VLT12 - EAN: 5706268906508



2 090 €

1 665,34 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pitkä nostomatka helpottaa kohdistamista
- Suunniteltu vaihteistojen turvalliseen käsittelemiseen
- Teleskooppisylinteri pikanostolla ja kaksi lukittavaa pyörää

Vaihteistonostin raskaiden vaihteistojen ja voimansiirtokomponenttien irrotukseen ja asennukseen korjaamokäytössä. Kaksivaiheinen teleskooppisylinteri antaa pitkän ja hallitun nostomatkan ja jalkapumpulla käyttö onnistuu ilman käsien irrottamista kuormasta. Matalan minimikorkeuden ansiosta nostin toimii hyvin myös huoltokuiluissa.

Vaihteistonostimen isojen renkaiden ansiosta irrotetun vaihdelaatikon siirtely on helppoa ja tuote lisää työturvallisuutta vähentäen tarpeetonta repimistä ja käsivoimin nostelua.

AC VLT12 -vaihteistonostin on tehty tilanteisiin, joissa vaihteisto ei saa heilua eikä lipsua senttiäkään. Kaksivaiheinen teleskooppisylinteri antaa pitkän nostoliikkeen, mikä helpottaa vaihteiston tarkkaa kohdistamista irrotus- ja asennusvaiheessa. Jalkapolkimella toimiva hydraulipumppu vapauttaa kädet kuorman ohjaukseen, mikä tekee työstä rauhallisempaa ja turvallisempaa.

Matalan minimikorkeuden ansiosta nostin sopii hyvin huoltokuiluihin ja ahtaisiin tiloihin. Kuorman lasku tapahtuu käsikäyttöisellä jousipalautteisella venttiilillä, jolloin vauhti pysyy koko ajan käyttäjän hallinnassa. Galvanoitu runko ja tukisatula kestävät kovaa korjaamokäyttöä ja sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili suojaa nostinta vaurioilta.

Suuret kääntyvät pyörät helpottavat nostimen siirtämistä auton alla ja kaksi lukittavaa pyörää pitävät laitteen tukevasti paikallaan työn aikana. Kovakromattu männänvarsi ja pumpun mäntä on tehty pitkäikäiseksi, joten huoltotarve pysyy maltillisena myös päivittäisessä käytössä.

Ominaisuudet:

- Kantavuus: 1,2 t
- Nostokorkeus: 905–1920 mm
- Hydrauliikka: kaksivaiheinen teleskooppisylinteri
- Sylinterin halkaisija: 30 mm
- Käyttö: jalkapolkimella toimiva pumppu
- Turvallisuus: sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
- Pyörät: kääntyvät pyörät, 2 kpl lukittavia
- Pyörän halkaisija: 125 mm
- Rungon leveys: 720 mm
- Paino: 70 kg