Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Paineilmahydraulinen nostin 50-3, AC

Koodi: 270-C1-50-3 - EAN: 5706268450001



3 490 €

2 780,88 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kapasiteetti 50 000 kg
- Tehty matalille busseille ja rekoille
- Raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettu nostin

Raskaaseen ammattikäyttöön suunniteltu 3-vaiheinen paineilmanostin matalalle kalustolle. 150 mm minimikorkeus ja jopa 50 tonnin nostokapasiteetti tekevät tästä ilmahydraulisesta tunkista varman valinnan busseille, kuorma-autoille ja muille matalille ajoneuvoille. Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili ja kuolleen miehen kytkin parantavat turvallisuutta. Valmistettu Tanskassa.

AC 270-C1-50-3 paineilmanostin on tehty tilanteisiin, joissa maavaraa on vähän mutta painoa reilusti. Kolmiportainen teleskooppirakenne mahdollistaa poikkeuksellisen matalan 150 mm aloituskorkeuden ilman että nostokyvystä tarvitsee tinkiä. Tämä tekee ilmahydraulisesta tunkista erityisen sopivan matalille busseille, kuorma-autoille ja muille matalille ajoneuvoille.

Kolme nostovaihetta tuovat joustavuutta korjaamotyöhön. Täydellä 50 tonnin kuormalla nostokorkeus on 210 mm, 25 tonnilla 265 mm ja kevyemmällä 10 tonnin kuormalla jopa 335 mm. Mukana toimitettavilla 50 mm ja 100 mm jatkopaloilla nostokorkeutta saa kasvatettua tarpeen mukaan, kun työ sitä vaatii.

Paineilmatoiminen käyttö 8–10 barin käyttöpaineella tekee nostamisesta nopeaa ja tasaista. Ergonominen ohjauskahva painonapeilla on helppo hallita myös ahtaissa tiloissa. Turvallisuudesta huolehtii sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili sekä kuolleen miehen kytkin, joka vaatii käyttäjän hallintaa noston ja laskun aikana. Tämä vähentää virheitä ja lisää työturvallisuutta kiireisessäkin korjaamoympäristössä.

AC Hydraulicin paineilmanostimet valmistetaan kokonaisuudessaan Viborgissa Tanskassa. Pitkä valmistusperinne, kestävä rakenne ja viimeistelty tekniikka näkyvät käytössä luotettavuutena ja

pitkänä käyttöikänä. Kyseessä ei ole kevyt harrastetunkki, vaan raskaan kaluston nostin ammattikäyttöön.

Ominaisuudet:
- Tyyppi: Paineilmanostin, 3-vaiheinen
- Nostokapasiteetti: 50 t
- Kapasiteetti / nostokorkeus: 50 t / 210 mm
- Kapasiteetti / nostokorkeus: 25 t / 265 mm
- Kapasiteetti / nostokorkeus: 10 t / 335 mm
- Nostokorkeus: 150 - 335 mm
- Mitat (L x S x K): 810 x 200 x 150 mm
- Leveys renkaiden kanssa 310 mm
- Kahvan pituus: 1160 mm
- Käyttöpaine: 8 - 10 bar
- Ilmankulutus: 350 l/min
- Paino: 67 kg
- 3-vaiheinen teleskooppisylinterirakenne
- Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
- Kuolleen miehen kytkin hallittuun nostoon ja laskuun
- Ergonominen ohjauskahva painonapeilla
- Mukana 50 mm ja 100 mm jatkopalat
- Valmistusmaa: Tanska
- Käyttötarkoitus: Matalien bussien, kuorma-autojen ja muun raskaan kaluston nosto