Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Paineilmahydraulinen nostin 50-3H, AC

Koodi: 270-C1-50-3H - EAN: 6416240582437



3 680 €

2 932,27 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kapasiteetti 50 000 kg
- Suuri nostokorkeus, jopa 560 mm
- Tehty korkealle kalustolle

Raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettu 3-vaiheinen paineilmanostin korkeille ajoneuvoille. 220 mm minimikorkeus ja poikkeuksellisen korkea 560 mm maksimikorkeus tekevät tästä ilmahydraulisesta tunkista varman valinnan busseille, kuorma-autoille ja muulle korkean maavaran kalustolle. Valmistettu kokonaan Tanskassa.

AC 50-3H paineilmanostin on suunniteltu nimenomaan korkean maavaran ajoneuvoille, joissa tarvitaan reilua nostokorkeutta ilman jatkopalojen kanssa säätämistä. Kolmiportainen teleskooppisylinteri tarjoaa laajan nostovälin 220 millimetristä aina 560 millimetriin asti, säilyttäen samalla korkean nostokapasiteetin.

Nostin soveltuu erinomaisesti busseille, kuorma-autoille ja muulle raskaalle kalustolle, jossa akselit ja runkorakenteet ovat korkealla. Täydellä 50 tonnin kuormalla nostokorkeus on 340 mm, 25 tonnin kuormalla 450 mm ja kevyemmällä 10 tonnin kuormalla jopa 560 mm. Turvallisuussyistä jatkopaloja ei käytetä, vaan nostokorkeus saavutetaan suoraan teleskooppirakenteella.

Paineilmatoiminen käyttö 8–10 barin käyttöpaineella tekee nostamisesta nopeaa ja tasaista. Ergonominen ohjauskahva painonapeilla on helppo hallita myös ahtaissa huoltotiloissa. Turvallisuudesta vastaavat sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili sekä kuolleen miehen kytkin, joka edellyttää käyttäjän jatkuvaa hallintaa noston ja laskun aikana.

Kovakromatut männät kestävät kovaa käyttöä ja likaa, mikä pidentää käyttöikää merkittävästi. Kuten kaikki AC Hydraulicin tuotteet, myös tämä paineilmanostin valmistetaan Viborgissa Tanskassa. Kyseessä on raskaan sarjan työkalu päivittäiseen korjaamo- ja huoltokäyttöön.

Ominaisuudet
- Tyyppi: Paineilmanostin, 3-vaiheinen
- Nostokapasiteetti: 50 t
- Kapasiteetti / nostokorkeus: 50 t / 340 mm
- Kapasiteetti / nostokorkeus: 25 t / 450 mm
- Kapasiteetti / nostokorkeus: 10 t / 560 mm
- Nostokorkeus: 220 - 560 mm
- Mitat (L x S x K): 810 x 200 x 220 mm
- Leveys pyörien kanssa 310 mm
- Kahvan pituus: 1160 mm
- Käyttöpaine: 8 - 10 bar
- Ilmankulutus: 350 l/min
- Paino: 73 kg
- 3-vaiheinen teleskooppisylinterirakenne
- Kovakromatut männät pitkää käyttöikää varten
- Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
- Kuolleen miehen kytkin hallittuun nostoon ja laskuun
- Ergonominen ohjauskahva painonapeilla
- Ei jatkopaloja turvallisuussyistä
- Valmistusmaa: Tanska
- Käyttötarkoitus: Korkean maavaran bussien, kuorma-autojen ja raskaan kaluston nosto