Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Liimamassa Sikaflex 221, ruskea 300 ml, Sika

Koodi: 103-2213 - EAN: 4003923027167



12,90 €

10,28 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Yksikomponenttinen polyuretaaniliima
- Kestää sään ja ikääntymisen vaikutukset
- Ylimaalattavissa ja hiottavissa

Sikaflex-221 on korkealaatuinen, monikäyttöinen ja valumaton yksikomponenttinen polyuretaaniliima- ja tiivistemassa. Se kovettuu ilmankosteudesta muodostaen kestävän elastomeerin, joka liimaa ja tiivistää luotettavasti useimpia materiaaleja, kuten puuta, metalleja, keraameja ja useimpia muoveja.

Sikaflex-221 on korkealaatuinen, monikäyttöinen ja valumaton yksikomponenttinen polyuretaaniliima- ja tiivistemassa, joka kovettuu ilmankosteudesta muodostaen kestävän elastomeerin. Sen erinomainen tarttuvuus mahdollistaa luotettavan liimauksen ja tiivistyksen useimmille materiaaleille, kuten metalleille, metalliprimeröidyille ja maalatuille pinnoille (2-komponenttiset järjestelmät), keraameille sekä useimmille muovilaaduille.

Tämä tuote on suunniteltu kestämään sään vaihteluita ja ikääntymistä, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sen miedon tuoksun ansiosta työskentely on miellyttävää myös suljetuissa tiloissa. Lisäksi Sikaflex-221 ei aiheuta korroosiota, mikä suojaa liimattavia ja tiivistettäviä pintoja pitkäaikaisesti.

Yksi merkittävistä eduista on tuotteen ylimaalattavuus ja hiottavuus, mikä mahdollistaa siistin ja huomaamattoman lopputuloksen. On kuitenkin suositeltavaa suorittaa testit todellisilla materiaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

Ominaisuudet:
- Yksikomponenttinen polyuretaani
- Nahoittumisaika: noin 60 minuuttia (23 °C / 50 % suhteellinen kosteus)
- Avoinaika: noin 45 minuuttia

- Kovettumisnopeus: katso kaavio tuotetietoesitteessä
- Kutistuminen: 5 %
-Shore A -kovuus: 40
- Vetolujuus: 1,8 MPa
- Murtovenymä: 500 %
- Repäisylujuuden kestävyys: 7 N/mm
- Käyttölämpötila-alue: -50 °C – +90 °C, lyhytaikaisesti jopa +140 °C
- Säilyvyys: 12 kuukautta alle 25 °C lämpötilassa