Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Liimamassa Sikaflex 252, musta 300 ml, Sika

Koodi: 103-2520 - EAN: 7612894506617



27,10 €

21,59 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kestää dynaamiset kuormitukset
- Erinomainen välyksentäyttökyky
- Vaimentaa tehokkaasti värinöitä

Sikaflex-252 on yksikomponenttinen, elastinen polyuretaaniliimamassa, joka soveltuu erityisesti suurikokoisten komponenttien liittämiseen ajoneuvoissa. Se tarttuu luotettavasti monenlaisiin materiaaleihin ja kestää suuria dynaamisia kuormituksia.

Sikaflex-252 on suunniteltu erityisesti rakenteellisiin liitoksiin, jotka altistuvat dynaamisille rasituksille. Sen erinomainen tarttuvuus mahdollistaa monenlaisten materiaalien, kuten puun, metallien (erityisesti alumiinin, myös anodisoidun), teräslevyjen (fosfatoitujen, kromattujen ja galvanoitujen), metalliprimerien, maalipintojen (2-komponenttijärjestelmät), keraamien ja muovien liittämisen.

Tämä liimamassa kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta muodostaen kestävän elastomeerin. Se sietää korkeita dynaamisia kuormituksia ja sillä on hyvät välyksentäyttöominaisuudet, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan esimerkiksi ajoneuvojen suurikokoisten komponenttien liittämiseen. Lisäksi Sikaflex-252 vaimentaa tehokkaasti värinöitä ja toimii sähköisenä eristeenä.

Ominaisuudet:
- Yksikomponenttinen polyuretaani
- Väri: musta
- Kovettumistapa: ilmankosteus
- Tiheys: noin 1,2 kg/l
- Nahoittumisaika: noin 40 minuuttia (23 °C / 50 % suht.kost.)
- Shore A -kovuus: noin 50
- Vetolujuus: noin 3 MPa
- Murtovenymä: noin 400 %

- Repäisylujuus: noin 7 N/mm
- Veto-leikkauslujuus: noin 2,5 MPa
- Käyttölämpötila: -40 °C – +90 °C, lyhytaikaisesti jopa +150 °C
- Säilyvyys: 12 kuukautta alle 25 °C lämpötilassa