Virtasenkauppa.fi

Hämeentie 37, Salo




# Öljypumppu 200 l -tynnyreille, Pressol

Koodi: 555-19135 - EAN: 6416240516654

**385 €**

310,48 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.3.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Imuputken pituus: 860 mm
Välityssuhde: 1:1
Maksimiläpimitta: 130 mm
Maksimi-ilmanpaine: 10 bar
Minimi-ilmanpaine: 2 bar
Suositeltu ilmanpaine: 8 bar
Moottorin iskuntilavuus: 220 $cm^3$
Pumpun iskuntilavuus $cm^3$: 220
Iskujen lukumäärä 8 barissa vapaalla ulostulolla: 240 /min
Pumpun teho 8 barin vapaalla ulostulolla: 66 l/min
Pumpunpaine 8 barin ilmanpaineella: 8 bar
Ilmankulutus 8 barin ilmanpaineella: 450 l/min
Siirtoletkun pituus: lasketaan laitteiston ominaisuuksien mukaan
Maksimi-imukorkeus: 6 m, G 1" -imuputki
Paineilmaliitäntä: G 1/4" sisäkierre
Öljynliitäntä imupuolellla: G " sisäkierre
Öljynliitäntä painepuolellla: G 3/4' ulkokierre
Säiliön liitäntä: G 2" ulkokierre, astiamutteri
Äänenvoimakkuus tyhjäkäynnillä ISO 9614-2 mukaan, 2 m etäisyydellä: 78 db A
Äänenvoimakkuus kuormituksella ISO 9614-2 mukaan 2 m etäisyydellä: 77 db A
Siirrettävän nesteen viskositeetti: öljy ISO VG 15 SAE 5 asti
Perinteiset siirrettävät nesteet: dieselöljy ja öljy
1 astiantyhjennyksen kesto: 200 l dieseliä 3 minuutissa
Maalaus: sininen, Pantone 294 C
Moottorin pituus: 375 mm
Moottorin paino: 4,3 kg

Spesifikaatio:

- Paineilma-öljy-ja dieselpumppu 1:1
- Ei vakauskelpoinen (NEF)
- 200 / 220 l -säiliöille
- Imuputki, G 1" ulkokierre
- Herkkäjuoksuisten, itsevoitelevien nesteiden kuten dieselin, polttoöljyn ja moottoriöljyn pumppaamiseen
- Voidaan käyttää tankkauspumppuna korkean tuottotehonsa ansiosta

Erityisominaisuudet

Käytä paineilmapumppua huoltolaitteella 20 218 950

Pakkaukse mitat, PxLxK: 1310 x 190 x 195 mm
Paino: 6,85 kg