Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Plasmaleikkuri CUT60, Kempten

Koodi: 8694 - EAN: 6438152086940



990 €

788,84 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Leikkauspaksuus jopa 40 mm
- Digitaalinen näyttö ja säädöt
- Kosketukseton HF-sytytys

Tehokas plasmaleikkuri metallin tarkkaan ja nopeaan katkaisuun. Kosketukseton HF-sytytys mahdollistaa vaivattoman käynnistyksen ilman polttimen kosketusta materiaaliin. Soveltuu teräksen, rosterin ja muiden metallien leikkaamiseen korjaamolla, verstaassa ja teollisuuskäytössä.

Plasmaleikkuri on moderni invertteritekniikkaan perustuva metallileikkuri, joka tarjoaa tehokkaan ja tarkan ratkaisun monipuolisiin leikkaustöihin. Invertterirakenne mahdollistaa kompaktin koon, kevyemmän rakenteen ja hyvän hyötysuhteen verrattuna perinteisiin laitteisiin.

Plasmaleikkaus perustuu erittäin kuumaan plasmakaareen, joka sulattaa metallin ja puhaltaa sulan materiaalin pois paineilman avulla. Lopputuloksena on siisti ja tarkka leikkausjälki, joka vaatii vähemmän jälkityöstöä kuin esimerkiksi kulmahiomakoneella tehty katkaisu.

Laitteen kosketukseton HF-sytytys mahdollistaa valokaaren käynnistämisen ilman, että poltin koskettaa työkappaletta. Tämä nopeuttaa työskentelyä ja helpottaa tarkkaa leikkaamista erityisesti vaativissa kohteissa.

Säädettävä 20 - 60 A leikkausvirta tekee laitteesta monipuolisen työkalun niin ohuille levyille kuin paksummillekin materiaaleille. Maksimi leikkauskapasiteetti yltää jopa noin 40 mm asti.

Kompakti rakenne tekee laitteesta helposti siirrettävän työpisteestä toiseen. Digitaalinen näyttö ja selkeät säädöt mahdollistavat leikkausprosessin optimoinnin materiaalin ja käyttökohteen mukaan. Lisäksi laitteessa on käytännöllisiä toimintoja, kuten ritiläleikkaus sekä säädettävät esikaasu- ja jälkikaasuajat, jotka parantavat leikkauslaatua.

Ominaisuudet:
- Jännite: 230 V / 400 V
- Virta-alue: 20–60 A
- Maksimi leikkauspaksuus: jopa 40 mm
- Sytytys: kosketukseton HF-sytytys (NON TOUCH)
- Ilmanpaine: 0,3–0,6 MPa
- Käyttösuhde:
-- 60 A (30 %)
-- 42 A (60 %)
-- 33 A (100 %)
- CNC-yhteensopiva
- Paino: noin 13,6 kg
- Mitat: 493 x 213 x 330 mm
- Toiminnot:
-- Normaali leikkaus
-- Ritiläleikkaus
-- 2T / 4T käyttötila
-- Kaasun esivirtaus ja jälkivirtaus