Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Maaliruisku Prima 0,68 l (1,5 mm), Asturomec

Koodi: 283-M1-29615 - EAN: 019186000621



**56,20 €**

**44,78 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tasainen sumutus 2 - 3,5 bar käyttöpaineella
- 0,68 l yläkuppi vähentää täyttötarvetta
- Vakiona 1,5 mm suutin

Maaliruisku monipuoliseen käyttöön, kun tavoitteena on siisti ja tasainen maalipinta. Säädettävä viuhka ja maalimäärän säätö helpottavat ruiskutusjäljen hallintaa eri pinnoilla ja maalityypeillä. 1,5 mm suutin toimii hyvin esimerkiksi pohjamaalien, lakkojen, kalustemaalien ja yleismaalien kanssa.

---

Maaliruisku sopii monipuoliseen maalauskäyttöön autotallissa, verstaalla ja harrasteprojekteissa. Yläkuppirakenne hyödyntää maalin tehokkaasti ja auttaa pitämään ruiskutuksen tasaisena, mikä vähentää maalin hukkaa ja helpottaa siistin pinnan saavuttamista.

1,5 mm suutin toimii hyvin pohjamaalien, lakkojen, kalustemaalien ja yleismaalien kanssa. Säädettävä viuhka mahdollistaa ruiskutuskuvion muuttamisen kohteen mukaan, jolloin maalaaminen onnistuu tarkasti myös reunoissa ja pienissä osissa. Maalimäärän säätö auttaa hallitsemaan maalin kulutusta ja vähentää valumien riskiä.

Kevyt alumiinirunko tekee ruiskusta kevyen käyttää. 0,68 litran säiliö vähentää jatkuvaa täyttötarvetta esimerkiksi autojen osia, vanteita, työkoneita, huonekaluja ja muita pienempiä pintoja maalattaessa.

2 - 3,5 bar käyttöpaine ja 180–280 l/min ilmankulutus soveltuvat hyvin yleisille harraste- ja korjaamokompressoreille. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan käyttämään vedenerotinta ja paineensäädintä.

Ominaisuudet:
- Yläsäiliöllinen maaliruisku
- Suutinkoko vakiona: 1,5 mm

- Säiliön tilavuus: 0,68 l
- Käyttöpaine: 2 - 3,5 bar
- Ilmankulutus: 180 - 280 l/min
- Rungon materiaali: alumiini
- Maalisuutin ja neula: messinki
- Viuhkan säätö
- Maalimäärän säätö
- Soveltuu harraste- ja korjausmaalaukseen