Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi BC2412, Calix

Koodi: CX1754060 - EAN: 7317529089830



449 €

357,77 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Huoleton lataus ilman ylilatausta
- Kestää pakkasta ja kovaa käyttöä
- Toimii yhdessä Calix-lämmitysjärjestelmän kanssa

24 voltin akkulaturi kiinteään asennukseen ajoneuvoihin, joissa on 24V sähköjärjestelmä. 12 ampeerin latausvirta sopii hyvin kuorma-autoihin, työkoneisiin ja raskaampaan kalustoon. Helppo liittää osaksi olemassa olevaa Calix-lämmitysjärjestelmää.

Calix BC2412 akkuvaraaja on tarkoitettu 24 voltin ajoneuvoihin, joissa akun luotettava lataus on edellytys varmaan käynnistymiseen. Laturi asennetaan kiinteästi moottoritilaan, jolloin se saadaan luontevasti osaksi Calix-moottorinlämmitys tai sisätilanlämmitysjärjestelmää. Kun ajoneuvo on kytkettynä sähkötolppaan, akku latautuu samalla kun lämmitin on käytössä.

12 ampeerin latausvirta soveltuu hyvin kuorma-autoihin, linja-autoihin, traktoreihin ja muihin työkoneisiin, joissa käytetään 24V järjestelmää. Laturi käyttää I/U/U-latauskäyrää, joka huolehtii akun latauksesta hallitusti ja turvallisesti. Elektroninen ohjaus suojaa akkua oikosululta ja väärältä kytkennältä.

BC2412 kestää vaativia olosuhteita. Käyttölämpötila ulottuu -40 asteesta +60 asteeseen, joten laturi toimii luotettavasti pohjoisen talvessa ja ympärivuotisessa käytössä. IP46-suojausluokka varmistaa, että laite kestää moottoritilan kosteutta ja likaa.

Akkulaturi / akkuvaraaja

Ominaisuudet:
- Järjestelmäjännite 24 V
- Latausvirta max 12 A

- Latausjännite 28,8 V / 27,6 V
- Nimellisteho 300 W
- Ottovirta 230 V verkosta max 2 A
- Omavirrankulutus < 1 mA
- I/U/U-latauskäyrä
- Kiinteä asennus moottoritilaan
- Ylläpitolataus automaattinen
- Sisäänrakennettu oikosulkusuoja
- Suojaus väärää kytkentää vastaan
- Sulake 20 A
- Suojausluokka IP65
- Käyttölämpötila -40 °C – +60 °C
- 24 V kaapelit akulle mukana
- Mitat (L x S x K) 192 x 98 x 49 mm
- Paino 1,5 kg