Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Eristetty juoma-allas Thermolac 75, La Buvette

Koodi: BU1671 - EAN:



979 €

780,08 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pakkassuoja jopa –30 °C ilman sähkölämmitystä
- Kaksi eristettyä juomapalloa ja automaattinen vedentäyttö
- Tilava 75 litran allas jopa 30 suurelle eläimelle

Tehokkaasti lämpöeristetty 75 litran juoma-allas pitää nautojen ja hevosten juomaveden sulana jopa –30 °C pakkasessa ilman sähköä, kun vedenkulutus on riittävää. Kaksinkertainen polyuretaanieristetty rakenne ja kaksi juoma-aukon sulkevaa eristepalloa vähentävät lämpöhäviötä talvella ja pitävät veden viileämpänä kesällä. Automaattinen uimuriventtiili huolehtii vedentäytöstä, ja suuri tyhjennysaukko helpottaa puhdistamista. Soveltuu jopa 30 suuren eläimen juomapisteeksi.

La Buvette Thermolac 75 GV on 75 litran lämpöeristetty juoma-allas, joka tarjoaa naudoille ja hevosille juomavettä ympäri vuoden ilman sähköliitäntää. Termospullon tavoin toimiva rakenne hyödyntää kaksinkertaista HD-polyeteeniseinämää, jonka välissä oleva polyuretaanivaahto hidastaa veden jäähtymistä. Oikein asennettuna ja riittävällä vedenkulutuksella juomakaukalo pysyy sulana jopa –30 °C pakkasessa. Sähkötön juoma-automaatti sopii erityisesti kylmäpihattoihin, navettoihin, hevostalleihin ja ulkotarhoihin, joissa sähkölämmitteisen juomakupin asentaminen olisi hankalaa tai kallista.

Juoma-altaassa on kaksi polyuretaanivaahdolla täytettyä eristepalloa, jotka toimivat juoma-aukkojen kansina. Eläin työntää pallon turvallaan sivuun juodessaan, minkä jälkeen pallo palautuu peittämään aukon. Pallot vähentävät kylmän ilman pääsyä altaaseen ja veden lämpöhäviötä talvella. Kesällä sama eristys auttaa pitämään juomaveden viileämpänä. Valmistajan mukaan veden lämpötila pysyy sopivissa käyttöolosuhteissa talvella noin 3–5 °C ja kesällä noin 10–12 °C. Pallot vähentävät myös valon ja roskien pääsyä veteen.

Thermolac 75 GV soveltuu noin 30 täysikasvuisen naudan tai hevosen juomapisteeksi. Kaksi juoma-aukkoa mahdollistavat kahden eläimen juomisen samanaikaisesti, ja allas voidaan sijoittaa myös

kahden karsinan tai aitauksen väliin. Automaattinen uimuriventtiili pitää vedenpinnan tasaisena ja täydentää vettä eläinten juodessa. Venttiilin vedentuotto on 34 l/min 3 baarin vedenpaineella, joten vettä riittää myös vilkkaasti käytetyssä juomapisteessä. Vesiliitäntä on kooltaan 1/2", ja vesi johdetaan altaaseen alapuolelta.

Kestävästä HD-polyeteenistä valmistettu juomakaukalo sietää hyvin eläinsuojien kosteutta, kolhuja ja päivittäistä kulutusta. Paksu polyuretaanieristys suojaa vettä lämpötilan vaihteluilta ilman lämmitysvastusta tai muuntajaa. Sähkötön toiminta säästää lämmityskustannuksia ja mahdollistaa juomapisteen sijoittamisen myös paikkoihin, joissa sähköä ei ole helposti saatavilla.

Juoma-altaan puhdistaminen on tehty helpoksi. Kaksi halkaisijaltaan 100 mm tyhjennysaukkoa mahdollistavat veden nopean poistamisen, ja valmistajan mukaan allas tyhjenee noin 15 sekunnissa. Patentoitu kannen avausmekanismi helpottaa uimuriventtiilin tarkistamista ja altaan pesemistä. Mukana toimitetaan teräspunoksella vahvistettu vesiliitäntäletku, vesiputken eristyssuoja ja pohjan eristystiiviste.

Thermolac 75 GV:n pakkasenkestävyys perustuu tehokkaan eristyksen lisäksi veden säännölliseen vaihtumiseen. Siksi juomakaukalo toimii parhaiten riittävän suuren ja aktiivisesti juovan eläinryhmän käytössä. Myös tulovesiputki on asennettava routasuojatusti, jotta vesi pääsee altaaseen kovillakin pakkasilla. Kun asennus on kunnossa, lämpöeristetty juoma-allas vähentää jäätyneiden juomakuppien sulatteluun kuluvaa työtä ja tarjoaa eläimille toimivan juomapisteen vuoden jokaisena päivänä.

Ominaisuudet:
- Soveltuvuus: Naudat ja hevoset
- Käyttökohteet: Navetat, kylmäpihatot, hevostallit ja ulkotarhat
- Suositeltu eläinmäärä: Enintään 30 suurta eläintä
- Tilavuus: 75 l
- Pakkasenkestävyys: Jopa −30 °C riittävällä vedenkulutuksella ja oikein asennettuna
- Toimintaperiaate: Lämpöeristys ja veden säännöllinen vaihtuminen
- Toimii ilman sähköä
- Veden lämpötila talvella: Noin 3–5 °C
- Veden lämpötila kesällä: Noin 10–12 °C
- Rungon materiaali: HD-polyeteeni (HDPE)
- Rakenne: Kaksinkertainen lämpöeristetty seinämä
- Lämmöneriste: Polyuretaanivaahto
- Juoma-aukkojen suojat: Polyuretaanivaahdolla täytetyt eristepallot
- Venttiilityyppi: Automaattinen uimuriventtiili
- Vedentuotto: 34 l/min (3 bar)
- Vesiliitäntä: 1/2"
- Vesiliitännän sijainti: Pohjassa
- Vedensyöttö: Vesijohtoverkostosta
- Pituus: 990 mm
- Leveys: 660 mm
- Korkeus: 532 mm
- Paino: 35,8 kg
- Tyhjennysaukkoja: 2 kpl
- Tyhjennysaukkojen halkaisija: 100 mm
- Lämpöeristetyt tyhjennystulpat
- Altaan tyhjennysaika: Noin 15 s
- Patentoitu kannen avausmekanismi