Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Lavapinnoite Raptor, musta, 0,95 l, U-Pol

Koodi: 108-822 - EAN: 5010796100773



53,90 €

42,95 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Äärimmäinen kulutusta kestävä pinta
- Helppo levittää telalla, pensselillä tai ruiskulla
- Suojaa ruosteelta, kosteudelta ja kemikaaleilta

Raptor on kaksikomponenttinen polyuretaanipinnoite, joka luo kovan, kulutusta kestävän ja joustavan suojapinnan. Tämä setti sopii loistavasti pieniin kohteisiin ja korjauksiin. Ainetta voidaan käyttää melkeinpä minkä tahansa kohteen pinnoittamiseen!

Raptorin erittäin suosittu 2-komponenttinen pinnoite pienemässä 0,95 l pakkauskoossa. Pinnoitetta käytetään yleisimmin avolava-autojen lavojen pinnoitukseen, mutta tuotetta voidaan kuitenkin käyttää lähes kaikissa kohteissa, joissa vaaditaan erinomaista kulutuksen kestävyyttä.

Pinnoite kestää iskuja, kulutusta, vettä, suolaa, kemikaaleja ja jopa eläinkuljetusten rasituksia ilman, että se lohkeaa tai hilseilee. Raptorin vettä ja UV-säteitä hylkivä pinta suojaa tehokkaasti ruostumiselta ja haalistumiselta. Se toimii myös erinomaisesti äänieristeenä: auton pohjaan levitettynä se vaimentaa tärinää ja vähentää rengasmelua.

Käyttöohje:
- Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta huolellisesti. Poista kaikki lika, rasva, öljy, ruoste ja vanha maali. Kevyt hionta parantaa tartuntaa. Varmista, että pinta on pölytön ja kuiva ennen pinnoitteen levittämistä.
- Kaada kovete pulloon, joka sisältää 750 ml pohja-ainetta. Sekoita seos huolellisesti ravistamalla pulloa noin 2 minuuttia, kunnes aine on täysin tasainen.
- Pinnoite voidaan levittää maaliruiskulla, telalla tai pensselillä. Levitä yksi tai kaksi tasaista kerrosta riippuen halutusta paksuudesta

Ominaisuudet:
- Riittoisuus: valmiiksi sekoitettu 1 l:n maalierä riittää noin 3 m^2 alalle

- Sekoitussuhde: 3:1, pohja-aine: kovettaja
- Kestää hyvin muun muassa vettä, merivettä, polttoaineita, hydrauli- ja jarrunesteitä, liuottimia sekä virtsaa (esimerkiksi eläinkuljetusautoissa)
- Lämmönkesto: 100 °C
- Kuivuminen:
-- Kosketuskuiva +20 °C noin 1 h kuluttua
-- Kevyt käyttö mahdollista jo 2-3 päivän päästä, mutta täydellinen kuivuminen vaatii 5-7 päivää
- Levitys: Maaliruisku (2 mm suutin) telalla tai pensselillä
- Sisältö:
-- 750 ml Raptor pohja-ainetta
-- 250 ml System 20 kovettajaa