Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Otsonaattori MX-4000, Magneti Marelli

Koodi: MMW007936210010 - EAN: 8001063928159



429 €

341,83 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Laadukas Magneti Marellin valmistama otsonointilaite. Otsonaattoria käytetään yleisesti esimerkiksi tupakanhajun poistoon autosta tai kotoa.

Otsonointilaite

Korkealaatuinen ja tehokas otsonaattori muun muassa autojen, matkailuajoneuvojen tai bussien sekä vastaavien tilojen puhdistukseen.
MX-4000 otsonaattori soveltuu mainiosti käytettäväksi myös muualla kotitalouksissa, sillä otsoni tuhoaa tehokkaasti esimerkiksi pölypunkkeja.

Otsonointi on turvallinen ja tehokas tapa puhdistaa epämiellyttäviä hajuja sekä terveydelle haitallisia bakteereja, viruksia tai sienieliöitä. Otsoni on voimakas hapetin, jonka sanotaan olevan luonnon oma desinfiointiaine. Hapetustekniikalla saadaan poistettua kaikki orgaaniset hajut, kuten esimerkiksi tupakan, eläinten tai homeen haju luonnonmukaisesti, ilman kemikaalijäämiä.
Otsonointi poistaa tehokkaasti myös esimerkiksi ilmastoinnin ajoneuvoihin tuomaan kosteutta.

Otsonin puhdistava ja hajuja poistava vaikutus alkaa, kun otsonipitoisuus on noin 1 g / 10 m^3.
MX-4000 otsonointilaite pystyy tuottamaan jopa 4000 mg otsonia tunnissa, joten sen avulla saadaan puhdistettua esimerkiksi 30-35 m^3 kokoinen tila noin 30 minuutissa. Henkilöauton otsonointiin riittää noin 10-15 minuuttia. Laite voidaan ajastaa toimimaan 1-60 minuuttia kerrallaan.

Huom: otsoni on haitallista hengitettynä, otsonoitavassa tilassa ei saa samanaikaisesti olla ihmisiä tai eläimiä!

Muista myös huolehtia kunnollisesta tuuletuksesta ennen tiloissa oleskelua. Otsonin puoliintumisaika on noin 30 minuuttia, joten tunnin käsittelyn jälkeen tilaa voi taas käyttää 30 minuutin kuluttua.

- Otsonin tuotto: enintään 4000 mg/h
- Pumpun kapasiteetti: 10-15 l/min
- Pumpun paine: 17 kPa
- Teho: 21 W
- Jännite: 220-240 V / 50 Hz
- Käyttölämpötila: 5 ... 40 °C
- Otsonin ulostuloletkun halkaisija: 8 mm
- Letkun pituus: 1 m
- Ympäristön suhteellinen kosteus: enintään 80 %
- Suojausluokka: IP20

Käytä laitetta mahdollisimman kuivissa olosuhteissa, ilmankosteuden ollessa alle 80 %. Runsas ja pitkäaikainen otsonointi heikentää luonnonkumista sekä vinyylistä valmistettuja osia ja se saattaa myös vaalentaa joitakin materiaaleja.