Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Silmukkanostovyö 3000 kg

Koodi: SNV304 - EAN: 7393347592226



26,90 €

21,43 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kestävä kaksikerroksinen polyesterirakenne
- Vahvistetut silmukat parantavat käyttövarmuutta
- Useita nostotapoja eri kuormille ja työskentelytilanteisiin

Hakliftin silmukkanostovyö 3000 kg on luotettava nostoväline esimerkiksi työmaille, konepajoihin, varastoihin ja maatalouden käyttöön. Se soveltuu moniin nostotilanteisiin ja on suunniteltu kestämään toistuvaa ammattikäyttöä. Kaksikerroksinen polyesterirakenne ja vahvistetut silmukat parantavat kestävyyttä ja käyttövarmuutta.

Hakliftin silmukkanostovyö 3000 kg on tarkoitettu kuormien turvalliseen käsittelyyn esimerkiksi teollisuudessa, rakennustyömailla ja varastoissa. Samantyyppisiä nostovöitä käytetään myös kaluston ja veneiden nostoissa sekä konepajoissa, joissa tarvitaan joustava mutta kestävä nostoväline.

Nostovyö on valmistettu 100 % polyesteristä ja siinä on kaksikerroksinen kudottu rakenne, joka parantaa kulutuskestävyyttä ja käyttöikää. Materiaalin 2 % – 5 % joustavuus auttaa tasaamaan kuormitusta noston aikana, mikä tekee nostosta hallitumpaa verrattuna täysin jäykkiin nostovälineisiin.

Kavennetut ja vahvistetut silmukat on suunniteltu kestämään nostotilanteissa syntyvää rasitusta. DIN-EN 1492-1 -standardin mukainen värikoodaus sekä kudosjuovien kapasiteettimerkintä helpottavat oikean nostovyön tunnistamista työmaalla tai varastossa.

Nostokapasiteetti vaihtelee käytetyn nostotavan mukaan, joten sama vyö soveltuu useisiin erilaisiin nostotilanteisiin, kun kuormitus ja nostokulmat huomioidaan oikein.

Ominaisuudet:
- Suoranosto: 3000 kg
- Silmukkanosto: 2400 kg

- U-muoto: 6000 kg
- U-muoto, 45°: 4200 kg
- U-muoto, 60°: 3000 kg
- Vyön leveys: 90 mm
- Varmuuskerroin: 7:1
- Värikoodattu DIN-EN 1492-1 mukaisesti
- Jokainen kudosjuova vastaa 1000 kg kapasiteettia
- Joustavuus 2% - 5%
- Kavennetut, vahvistetut silmukat
- Kulmasuojia käytettävä aina nostettaessa teräväreunaisia kappaleita
- ISO4878, BS3481