Virtasenkauppa.fi

Hämeentie 37, Salo



Paineilmakäyttöinen rasvapumppu 200 l tynnyrille, Pressol

Koodi: 555-19242 - EAN: 6416240492194

749 €

604,03 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.3.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Pressol 19242 paineilmatoiminen rasvapumppu / rasvauslaite / voiteluyksikkö

Pressolin valmistama, laadukas tynnyripumppu 200 litran tynnyreille. Paineilmakäyttöisessä voiteluyksikössä on digitaalisella mittarilla varustettu jakelupistooli ja 4 m pitkä jakeluletku. Jakelupistoolissa on helposti luettava 5-numeroinen näyttö, tippalukko sekä automaattinen katkaisu helpottamassa rasvauslaitteen käyttöä. Jakelupistoolin näyttö tarvitsee toimiakseen pariston (LR1 / 1,5 V). Tynnyripumppu kiinnitetään tynnyriin 2" astiamutterilla.

- Tynnyrikoko: 200 - 220 l
- Imuputki: 860 mm / liitäntä G 3/4"
- Tynnyriliitäntä: G 2"
- Paineilmaliitäntä: G 1/4", pikaliitin Rectus-liitinrungolle
- Jakeluletku: 4 m / liitäntä G 1/2"
- Liitäntäpaine: 2-10 Bar
- Suositeltu työpaine: 8 Bar
- Pumpun teho 8 bar vapaalla ulostulolla: enintään 22 l/min
- Pumpun ilmankulutus 8 bar ilmanpaineella: 470 l/min
- Pistoolin virtausmäärä: enintään 30 l/min
- Pistooliin tarvittava paristo: LR1 / 1,5 V (sisältyy pakkaukseen)
- Pariston käyttöikä: n. 2 vuotta 0,5 tunnin päivittäisellä käytöllä (20 °C)
- Välityssuhde: 1:3
- Siirrettävän nesteen viskositeetti: Öljy SAE 90:een asti
- Mitat: 1310 x 190 x 195 mm
- Paino: 11,3 kg