Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Puikkohitsauskone Bluearc i1690 MMA, Wallius

Koodi: 011690100 - EAN: 6406130026547



319 €

254,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kompakti ja helposti mukana kulkeva
- Mukana kunnon hitsauskaapelit
- Aito Wallius laatu edullisella hinnalla

Hitsausvalmis yksivaiheinen puikkohitsauskone, joka sopii myös ammattilaisen käteen. Kompaktissa paketissa suurta hitsauksen juhlaa!

Uudistettu Wallius Bluearc i1690 puikkohitsausinvertteri / puikkohitsi

Wallius Bluearc i1690 on tehokas ja kompaktin kokoinen puikkohitsausinvertteri ammattikäyttöön. Yksivaiheinen puikko- ja Lift TIG hitsauskone. Laadukas puikkoinvertteri sopii mainiosti myös työmaakäyttöön, sillä sitä voidaan käyttää tehokkaasti niin verkkovirralla kuin aggregaatillakin. Mikroprosessoriohjattu hitsausinvertteri on varustettu Hot Start- sytytyspulssitoiminnolla, mikä takaa puikon helpon syttymisen ja koneessa on lisäksi kätevä oikosulkuvirran esto. Puikon tarttuessa kiinni, laitteen automatiikka katkaisee hitsausvirran estäen puikon vaurioitumisen, jolloin hitsausta on mahdollista jatkaa samalla puikolla.
Hitsauskoneella voidaan hitsata lähes kaikilla puikkotyypeillä ja sitä on mahdollista käyttää myös TIG-hitsaukseen tasavirralla.
Invertterin korkea paloaikasuhde mahdollistaa tehokkaan ja tuottavan käytön vaativissakin olosuhteissa.
Toimitukseen sisältyy laadukkaat puikko- sekä maadoituskaapelit, joilla hitsaat laadukkaasti ja turvallisesti.
Koneen maadoituspuristin, maadoituskaapeli, puikkokaapeli ja puikonpidin ollaan nyt muunneltu ammattilaisen käsiin sopiviksi, sekä kovaa käyttöä kestäviksi.

- Hitsausvirta-alue: 1 - 160 A
- Liitäntäjännite: 230 V / 50 Hz

- Tyhjäkäyntijännite: 70 V (+ sytytyspulssi)
- Sulake: 16 A (hidas)
- Puikkokaapeli: 25 mm² täyskupari (3 metriä)
- Maadoituskaapeli: 25 mm² täyskupari (3 metriä)
- Paloaikasuhde ED 60% @ 40°C: 160 A
- Paloaikasuhde ED 100% @ 40°C: 130 A
- Hitsauspuikon läpimitta: 1,6 - 4,0 mm
- Dix-kaapeliliittimet, 50 mm²
- Virtajohdon pituus: 3 m
- Suojausluokka: IP23S
- Mitat: 400 x 120 x 250 mm (p × l × k)
- Paino: 4,8 kg / kaapeleiden kanssa 7,1 kg

Wallius i1690 puikkohitsausinvertterin käyttö aggregaatilla
Hitsausvirta / Puikon halkaisija / Aggregaatin koko:
- 160 A / 4,0 mm / 7,1 kVA
- 130 A / 3,2 mm / 5,5 kVA
- 100 A / 2,5 mm / 4,6 kVA
- 70 A / 2,0 mm / 2,3 kVA