Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Invertteri puhdas siniaalto 1500 W (12 V), Vatti

Koodi: P1500-12V - EAN: 6438168100388



269 €

214,34 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Puhdasta sähköä eli siniaaltoa
- 1500 W jatkuva teho (max. 3000 W)
- USB virtaulostulo älylaitteiden lataukseen

Kaikille laitteille soveltuvaa puhdasta siniaaltoa tuottava laadukas invertteri. kahdella ulostulolla varustettu invertteri tarjoaa 1500 W jatkuvan tehon laitteillesi.

1500W invertteri / jännitteenmuunnin puhtaalla siniaallolla

Invertterin avulla voidaan muuntaa 12 V tasavirtajännite 230 V vaihtovirtajännitteeksi eli perus pistorasian sähköksi. Jännitteenmuunnin mahdollistaa tavallisten verkovirralla toimivien laitteiden, kuten esimerkiksi kahvinkeittimen, jääkaapin tai vaikkapa tietokoneen käytön autossa, veneessä sekä esimerkiksi mökin aurinkosähköjärjestelmässä. Tehokas 1500 W invertteri soveltuu erityisesti autoihin, veneisiin ja matkailuajoneuvoihin sekä aurinkosähköjärjestelmiin. Siniaaltoa tuottavan invertterin sähkö on aina parasta laatua, joten se soveltuu kaikille sähkölaitteille. Useilla suojaustoiminnoilla varustettu invertteri on myös turvallinen käytössä.

Perus pistokkeen lisäksi laitteessa on myös suora USB ulostulo esimerkiksi älypuhelimen tai muiden USB liitännästä virtansa saavien vempeleiden lataukseen!

Laitteeseen on mahdollista saada myös kaukosäädin, jolla invertteri voidaan kytkeä päälle tai pois. Erinomainen lisävaruste kiinteissä asennuksissa! Löydät kaukosäätimen tästä linkistä.

Huom: sähkölaitteet saattavat tarvita käynnistyessään huomattavasti nimellistehoaan enemmän virtaa. Invertteri kannattaa aina mitoittaa laitteen huipputehon mukaan!

- Tulojännite: 10-15 V DC

- Lähtöjännite: 220 - 240V AC
- Lähtöteho (jatkuva): 1500 W
- Lähtöteho (käynnistyessä): 3000 W
- USB ulotulo 5V
- Taajuus: 50 Hz
- Hyötysuhde: 90 %
- Sammutus vähäisestä akun jännitteestä: 10,5 V (± 0,5 V)
- Hälytys vähäisestä akun jännitteestä: 11,5 V (± 0,5 V)
- Sammutus liian korkeasta akun jännitteestä: 15,5 V (± 0,5 V)
- Sulake: 6 x 30 A
- Ylikuormitussuoja
- Suojaus väärinkytkennälle
- Ylijännitesuoja
- Oikosulkusuojaus
- Ylikuumenemissuoja
- Käyttöämpötila 0 - 40 Celsius astetta
- Mitat (P x L x K): 372 x 230 x 108 mm
- Paino: 5,8 kg
- Pakkaus sisältää tasajännitekaapelin akulle