Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kylmävesipesuri Quadro 1200 TST (qc), Kränzle

Koodi: K612120 - EAN: 012314007671



2 780 €

2 215,14 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu ja erinomaisen pesutehon omaava kylmävesipesuri vaativalle käyttäjälle!

Kränzle Quadro 1200 TST (qc) painepesuri / kylmävesipainepesuri / korkepainepesuri / suurpainepesuri

Suorituskykyinen raskaaseen ammattikäyttöön suunniteltu korkeapainepesuri. Isot Quadro-sarjan pesurit omaavat erinomaisen pesutehon ja Quadro 1200 TST pystyykin tuottamaan jopa 1140 litraa vettä tunnissa. Jatkuvaan käyttöön suunnitellut pesurit on tehty erityisen vahvoista materiaaleista ja ne on varustettu muun muassa perinteisiä pesureita isommilla laakereilla sekä tehokkaammalla öljyvoitelujärjestelmällä. Korkeapainepesureissa on erittäin tukeva 2-akselinen alusta sekä neljä isokokoista pyörää, jotka tekevät siitä äärimmäisen tasapainoisen ja mahdollistavat myös laitteen helpon siirtelyn. Pyörät voidaan lukita, joten pesuri on mahdollista jättää myös kaltevalle alustalle. Kylmävesipesuriin on myös lisätty erillinen 16-litrainen vesisäiliö, joka ehkäiseen mahdolliset veden puutteen aiheuttamat moottorivauriot.

Kylmävesipesurissa on tehokas painepumppu, jonka imuteho mahdollistaa veden imemisen myös esimerkiksi erillisestä säiliöstä tai vaikkapa suoraan järvestä. Imukorkeus voi olla enintään 2,5 metriä ja pesurin kanssa suositellaan käytettäväksi imusuodattimella varustettua imuletkua (tuotekoodi: 150383).
Korkeapainepesurissa on moottorin kulumista sekä melua vähentävä täyspysäytys-järjestelmä. Järjestelmä sammuttaa moottorin noin 30 sekunnin kuluessa, kun pistoolinkahva vapautetaan. Moottori käynnistyy uudelleen, kun pesupistoolin kahvasta painetaan.

- Pumpun pääty messinkiä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keraamipinnoitetut männät
- Säädettävä paine
- Kuivakäyntisuojaus
- Ohituskäyttö
- Puhdistusaineen imutoiminto
- Letkukela

Tekniset tiedot:
- Jännite: 400 V / 50 Hz
- Liitäntäteho: 5,5 kW
- Virran tarve: 12 A
- Moottorin kierrosluku: 1400 rpm
- Työskentelypaine: 30-180 bar
- Syöttöveden lämpötila: enintään 60 °C
- Vesimäärä: 19 l/min (1140 l/h) @1400 rpm
- Imukorkeus: 2,5 m
- Paineletkun pituus: 20 m
- Virtajohdon pituus: 7,5 m
- Melutaso: 91 dB (A)
- Kahvan rekyyli: n. 22 N
- Kahvan tärinä: 2,2 m/s^2
- Mitat: 770 x 570 x 990 mm
- Paino: 89 kg

Painepesurin mukana toimitettavat vakiovarusteet:
- Teräsvahvistettu korkeapaineletku 20 m (41083)
- Pesupistooli Starlet (123202)
- Laakasuutin 600 mm suihkuputkella (123922-D2507)
- Turbosuutin rosterisella suihkuputkella 600 mm (410727)

Kaikki pesurin varaosat ja lisävarusteet saatavilla Virtasenkaupasta! Katso pdf-varaosakuvasto alta. Löydät tuotteet kaupastamme käyttämällä hakukonettamme. Syötä hakuumme tuotekoodi ("Item no.") ilman mahdollisesti välissä lukevaa pistettä tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme!