Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

2-tahtimoottorin (125 cc) suoja- ja käsittelyaine, RVS

Koodi: 2S125CC - EAN: 6420616952083



17,90 €

14,26 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sopii 2-tahtisille enintään 125 cc bensiinimoottoreille
- Pienentää moottorin kitkaa ja hukkaan menevää energiaa
- Vähentää päästöjä ja tehostaa moottorin toimintaa

RVS Technology Triboceramic 2-Stroke Protection & Restoration on 2-tahtimoottoreille kehitetty lisäaine, joka muodostaa suojaavan tribokeraamisen kerroksen metallipinnoille. Se vähentää kitkaa, parantaa moottorin toimintaa ja pienentää polttoaineenkulutusta.

RVS Technology Triboceramic 2-Stroke Protection & Restoration on 2-tahtimoottoreille kehitetty lisäaine, joka muodostaa suojaavan tribokeraamisen kerroksen metallipinnoille. Se vähentää kitkaa, parantaa moottorin toimintaa ja pienentää polttoaineenkulutusta. Tuotteita voidaan käyttää myös esim. 250 cc kaksitahtimoottoreissa. Tällöin tarvitset 2 kpl 125 cc suoja- ja käsittelyainetta.

Käyttöohje:
- RVS Technology® 2-Stroke Engine Treatmentin käyttö on suositeltavaa aloittaa polttoainetankin ollessa lähes tyhjä.
- Ravista huolellisesti (20–30 sek), kunnes seos on homogeeninen. Pullon pohjalle ei saa jäädä saostunutta ainetta. Pullo sisältää 90 ml synteettisen 2-tahtiöljyn ja RVS Technology® -aineen seosta.
- 2-tahtimoottorien käsittely tapahtuu lisäämällä pullon sisältö joko bensiinin sekaan tai tuorevoitelujärjestelmään
--1 pullollinen RVS Technology® 2-Stroke Engine Treatment 125cc -seosta 10 litraan bensiiniä.
- Kaada valmistettu seos polttoainetankkiin, tai pullon sisältö mieluiten lähes tyhjään tuorevoitelusäiliöön.
- Käytä moottoria sen normaalin käyttötarkoituksen mukaisesti keskeytyksettä 1–2 tunnin ajan – alkuun pienemmillä kierroksilla moottoria liikaa rasittamatta.

Löydä moottorillesi sopivat suoja- ja käsittelyaineet helposti rekisterinumeron avulla. Kokeile

hakukonetta tästä!

Miksi RVS?
- Pidentää komponenttien käyttöikää 30 - 70%
- Vähentää energian- ja polttoainekulutusta 5 - 20 %
- Vähentää värinää ja melua 10 - 50 %
- Vähentää päästöjä 10 - 50 %
- Vähentää voiteluaineentarvetta ja pidentää polttoaineen käyttöikää 30 – 50 %
- Mahdollistaa halvempien, vähemmän lisäaineistettujen voiteluaineiden käytön
- Vähentää huomattavasti korroosio-ongelmia