Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Akkulaturi MXS 5.0 Test & Charge, 12 V / 5 A, CTEK

Koodi: CT56308 - EAN: 7350009563086




**123 €**

**98,01 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Ei tarvitse valvontaa latauksen aikana
- Testaa akun ja vaihtovirtalaturin
- Suojaa herkkiä laitteita

CTEK MXS 5.0 Test & Charge on monipuolinen akkulaturi, joka ei pelkästään lataa vaan kertoo myös akun ja auton laturin kunnon. Sopii lähes kaikkiin 12 voltin lyijyakkuihin ja on helppo käyttää. Hyvä valinta, kun haluat varmistua että akku ja latausjärjestelmä ovat oikeasti kunnossa.

---

CTEK MXS 5.0 Test & Charge akkulaturi on tehty autoilijalle, joka haluaa enemmän kuin pelkän latauksen. Laitteessa on kolme selkeää testausohjelmaa, joilla tarkistat akun jännitteen, käynnistysvoiman sekä ajoneuvon oman laturin toiminnan. Näin näet nopeasti onko vika akussa vai auton latausjärjestelmässä.

Kahdeksan vaiheinen, mikroprosessoriohjattu lataus hoitaa akun turvallisesti täyteen ja pitää sen kunnossa pitkään. Patentoitu sulfaatinpoisto ja elvytystila auttavat henkiin myös syväpurkautuneita akkuja, jotka moni muu laturi jättäisi oman onnensa nojaan.

Mukana on erillinen ohjelma kylmissä olosuhteissa tapahtuvaan lataukseen sekä AGM-akuille sopiva korkeampi latausjännite. Pienille akuille oleva ohjelma tekee laturista sopivan myös moottoripyöriin ja muihin kevyempiin vehkeisiin. Float / pulse -ylläpitolataus mahdollistaa akun pitkäaikaisen kytkennän ilman ylilatauksen riskiä.

Turvallisuuspuoli on kunnossa. Kipinä-, vääränapaisuus- ja oikosulkusuojaus sekä puhdas virransyöttö pitävät huolen siitä, ettei ajoneuvon elektroniikka kärsi latauksen aikana.

Ominaisuudet:
- Nimellisjännite (AC): 220–240 V / 50–60 Hz

- Latausjännite: 14,4 V (normaali) / 14,7 V (kylmässä tai AGM-akuille) / 15,8 V (elvytys)
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Latausvirta: enintään 5 A
- Ottovirta: 0,65 Arms (täydellä latausvirralla)
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20 °C ... +50 °C, lähtötehoa alennetaan automaattisesti korkeissa lämpötiloissa
- Laturin tyyppi: 8 vaihetta, täysautomaattinen lataussykli
- Akkutyypit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, Ca/Ca, AGM ja hyytelöakut
- Akun kapasiteetti: 1,2–110 Ah, ylläpitolatauksessa jopa 160 Ah
- Suojausluokka: IP65
- Mitat: 168 x 65 x 38 mm
- Paino: 0,6 kg