Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi / varavirtalähde PRO25SE, 12 V / 25 A, CTEK

Koodi: CT40-197 - EAN: 7340103401971



429 €

341,83 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Syväpurkautuneiden akkujen elvytystoiminto
- Automaattinen lämpötilakompensointi
- Selkeä digitaalinen näyttö

CTEK PRO25SE on tehokas 12V 25A akkulaturi ja vakaa varavirtalähde esimerkiksi korjaamoille, harrastetalleihin ja vaativaan käyttöön. Se lataa akut nopeasti ja pitää jännitteen tasaisena diagnostiikan ja ohjelmistopäivitysten aikana.

CTEK PRO25SE akkulaturi / varavirtalähde / akkuvaraaaja

Tehokas ja monikäyttöinen akkulaturi ja varavirtalähde 6-metrisillä latauskaapeleilla. Ammattikäyttöön soveltuva laturi tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja sitä voidaan käyttää kaikkien 12 voltin ajoneuvoakkujen kanssa. CTEK PRO25SE akkulaturi sopii käytettäväksi kaikenlaisten 12 voltin lyijyhappoakkujen, niin avoimien, huoltovapaiden, EFB-, AGM- kuin hyytelöakkujenkin kanssa sekä lisäksi sillä voidaan ladata 12 voltin (4 kennoa) litium-akkuja, Li-FePO4, Li-Fe, Li-iron ja LFP.

CTEK PRO25SE akkulaturi omaa lukuisia toimintoja erilaisten akkuihin liittyvien ongelmien selvittämiseen. Diagnosointitoiminnon avulla voidaan selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen. Lisäksi laturissa on oma ohjelmansa lithium-akuille sekä erillinen kunnostusohjelma happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden lyijyhappoakkujen toiminnan palauttamiseen. Siitä löytyy myös virtalähdetila, joka mahdollistaa virransyöttämisen esimerkiksi huollon aikana. Laturi on varustettu automaattisella lämpötila-anturilla, joka säätää latausjännitteen ympäristön lämpötilan mukaan

Tehokas float / pulse -ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pidempiaikaisen latauksen ja latausproisessia voidaan helposti seurata selkeältä näytöltä. Turvallinen akkulaturi suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja siitä löytyy lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

Kestävän ja tukevarakenteisen CTEK PRO25SE akkulaturin mukana toimitetaan myös 6 metriset latauskaapelit sekä seinäteline, jotka mahdollistavat pysyvän asennuksen.

Ominaisuudet:
- Tulojännite (AC): 220–240 V / 50–60Hz / 2,9 A
- Lähtöjännite: 12 V / 25 A
- Akun vähimmäisjännite: lyijyhappoakut 2 V ja litium -akut 8 V
- Latausvirta: enintään 25 A
- Vuotovirta: < 2,3 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20 °C – +50 °C
- Akkutyypit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, EFB-, AGM- ja hyytelöakut sekä 12 voltin (4 kennoa) litium-akut Li-FePO4, Li-Fe, Li-iron ja LFP
- Akun kapasiteetti: 40 – 500 Ah lyijyhappoakut ja 30-450 Ah litium-akut
- Suojausluokka: IP44