Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi / varavirtalähde PRO25S, 12 V / 25 A, CTEK

Koodi: 42-40194 - EAN: 7340103401940



329 €

262,15 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Turvallinen akkulaturi
- Tehokas ylläpitolataus
- Sopii monenlaisiin akkuihin

CTEK PRO25S on tehokas ja monipuolinen akkulaturi, varavirtalähde ja akkuvaraaja vaativaan ammattikäyttöön. Laite tarjoaa useita edistyksellisiä toimintoja erilaisten akkuihin liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Diagnosointitoiminnon avulla voidaan tarkistaa, pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen luotettavasti.

Laturissa on erillinen latausohjelma litiumakuille sekä kunnostusohjelma syväpurkautuneille tai happokerrostumista kärsiville lyijyhappoakkuille. Näiden avulla akkujen toimintaa voidaan usein palauttaa ja käyttöikää pidentää. Lisäksi PRO25S sisältää virtalähdetilan, jonka avulla ajoneuvon virransyöttö voidaan ylläpitää huollon aikana tai esimerkiksi ajoneuvojen esittelytiloissa.

Automaattinen lämpötila-anturi säätää latausjännitettä ympäristön lämpötilan mukaan, mikä varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauksen kaikissa olosuhteissa. Float- ja pulse-tyyppinen ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pitkäaikaisen kytkennän ilman ylilatauksen riskiä, ja latausprosessia on helppo seurata selkeältä näytöltä.

Turvallisuus on keskeinen osa PRO25S-laturia. Laite suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja on varustettu kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojauksella, mikä tekee siitä huolettoman käyttää myös vaativissa huoltotilanteissa. Sopii käytettäväksi kaikenlaisten 12 voltin lyijyhappoakkujen, niin avoimien, huoltovapaiden, EFB-, AGM- kuin hyytelöakkujenkin kanssa sekä lisäksi sillä voidaan ladata 12 voltin (4 kennoa) litium-akkuja, Li-FePO4, Li-Fe, Li-iron ja LFP.

Ominaisuudet:
- Tulojännite (AC): 220–240 V / 50–60 Hz / 2,9 A

- Lähtöjännite: 12 V / 25 A
- Akun vähimmäisjännite: lyijyhappoakut 2 V ja litium -akut 8 V
- Latausvirta: enintään 25 A
- Vuotovirta: < 2,3 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20 °C – +50 °C
- Akkutyypit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, EFB-, AGM- ja hyytelöakut sekä 12 voltin (4 kennoa) litium-akut Li-FePO4, Li-Fe, Li-iron ja LFP
- Akun kapasiteetti: 40 – 500 Ah lyijyhappoakut ja 30-450 Ah litium-akut
- Suojausluokka: IP44