Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi / varavirtalähde MXS 7.0, 12 V / 7 A, CTEK

Koodi: 1703-56-731 - EAN: 7350009567312



149 €

118,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Diagnosoi akun kunnon ennen latausta
- Turvallinen ja helppo käyttää
- Roiske ja pölysuojattu

Tehokas 12 voltin akkulaturi isommille auto- ja ajoneuvoakuille, kun 5 ampeerin laturi alkaa jäädä pieneksi. Laturi lataa, testaa ja ylläpitää akun automaattisesti ja toimii tarvittaessa myös virtalähteenä esimerkiksi huoltotöissä.

CTEK MXS 7.0 akkulaturi on tehty tilanteisiin, joissa akulta vaaditaan enemmän ja lataukselta kaivataan tehoa. Seitsemän ampeerin latausvirta riittää hyvin suuremmille autoille, pakettiautoille, matkailuautoille, työkoneille ja muille 12 voltin ajoneuvoille, joissa akun koko alkaa olla jo reilumpi.

Kahdeksan vaiheinen, mikroprosessoriohjattu lataus huolehtii akusta alusta loppuun. Ennen varsinaista latausta laturi tarkistaa, pystyykö akku ottamaan virtaa vastaan ja säilyttämään sen. Elvytystila auttaa happokerrostumista kärsiviä ja syväpurkautuneita akkuja takaisin käyttökelpoisiksi, eikä laite hätkähdä kylmästäkään, sillä talviohjelma nostaa latausjännitettä pakkasolosuhteisiin sopivaksi.

AGM-akuille löytyy oma ohjelmansa ja ylläpitolataus pitää akun iskussa pitkienkin seisokkien ajan. Erityisen kätevä ominaisuus on virtalähdetoiminto, jolla MXS 7.0 toimii 12 voltin virtalähteenä jopa 7 ampeeriin saakka. Tämä helpottaa esimerkiksi akun irrotusta ajoneuvosta ilman että auton asetukset katoavat.

Kipinätön käyttö, vääränapaisuussuojaus ja oikosulkusuojaus tekevät laturista turvallisen käyttää myös nykyaikaisissa ajoneuvoissa, joissa elektroniikkaa riittää.

Ominaisuudet:

- Tulojännite (AC): 220–240 V / 50–60 Hz
- Latausjännite: 14,4 V (normaali) / 14,7 V (AGM-akuille ja kylmiin lämpötiloihin) / 15,8 V (elvytys) / 13,6 V (virran syöttö)
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Latausvirta: enintään 7 A
- Ottovirta: 1,2 Arms (täydellä latausvirralla)
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20 °C – +50 °C , lähtötehoa alennetaan automaattisesti korkeissa lämpötiloissa
- Akkutyypit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, AGM- ja hyytelöakut
- Akun kapasiteetti: 14 – 150 Ah, ylläpitolatauksessa jopa 225 Ah
- Suojausluokka: IP65
- Mitat: 191 x 89 x 48 mm
- Paino: 0,8 kg