Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi / varavirtalähde PRO60, 12 V / 60 A, CTEK

Koodi: 1703-40-150 - EAN: 7340103401506



1 340 €

1 067,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Vakaa 60 A virransyöttö akulle ja järjestelmälle
- Valittava 12,6 – 14,8 V jännite diagnostiikkaan
- Täysautomaattinen adaptatiivinen lataus

CTEK PRO60 on huippuluokan 12 V akkulaturi ja varavirtalähde, joka tarjoaa jopa 60 A virran ja vakaan jännitteen autojen akuille ja sähköjärjestelmille. Se sopii erinomaisesti nykyaikaisen korjaamon tarpeisiin, akutuen diagnostiikka- ja huoltotöissä sekä tehokkaaseen akun lataukseen monenlaisille 12 V akuille litiumista lyijyhappoon.

CTEK PRO60 akkulaturi / akkuvaraaja / varavirtalähde

CTEK PRO60 on huipputehokas ammattikäyttöön suunniteltu akkulaturi ja varavirtalähde. Monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu akkuvaraaja soveltuu erinomaisesti nykyaikaisen korjaamon tarpeisiin.
CTEK PRO60 akkulaturissa on neljä erilaista latausohjelmaa. Siitä löytyy oma ohjelmansa normaaleille lyijyakuille, AGM-akuille, Ca/Ca-akuille sekä Litium-akuille (Li-FePO4). Ca/Ca-ohjelmassa on mukana kunnostusohjelma happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden lyijyhappoakkujen toiminnan palauttamiseen. Akkulaturista löytyy myös virransyöttötila, joka mahdollistaa virransyöttämisen esimerkiksi huollon aikana tai sähkölaitteiden ylläpitoon ajoneuvojen esittelytiloissa. Virtalähdetilassa jännite on säädettävissä (12,6 - 14,8 V).
Akkulataajassa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja helppolukuinen nestekidenäyttö.

- Tulojännite (AC): 220–240 V / 50–60 Hz / 4,6 A
- Lähtöjännite: 12 V / 60 A
- Akun vähimmäisjännite: 0,8 V
- Latausvirta: enintään 60 A
- Vuotovirta: < 2 Ah / kk

- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20°C – +50°C
- Akkutyypit: kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut, avoimet, huoltovapaat, EFB-, AGM- ja hyytelöakut sekä 12 voltin (4 kennoa) Li-FePO4 litium-akut
- Akun kapasiteetti: 10-1800 Ah lyijyhappoakut ja 15-600 Ah litium-akut (Li-FePO4)
- Suojausluokka: IP40