



Moottoritiivistesilikoni spray, Liqui Moly

Koodi: LM-2859 - EAN: 4100420028595

19,90 €

16,05 € (ALV 0%)

Tulostettu: 1.3.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Moottoritiivistesilikoni Liqui Molytä

Erityisen hyvin kiinnittyvä ja pysyvästi joustava yksikomponenttinen tiivisteaine. Aine kestää myös tietenkin kuumuutta lyhytaikaisesti jopa 250°C.

Soveltuu metallille, muoville, lasille ja kaikille vastaaville pinnoille. Näin ollen aine siis sopii erinomaisesti moottorin- ja vaihteistonosien, lämmönvaihto- ja ilmastointijärjestelmien tiivistämiseen.

Jää pysyvästi elastiseksi kuivuttuaan.

Väri: musta.

Käyttö: levitä silikonia puhdistetulle tiivisteapinnalle tasaisena nauhana ja liitä osat samantien yhteen, jotta varmistat sauman tartunnan.

Asennuslämpötila: +5°C... +40°C

Lämmönkesto: -60°C... +200°C, lyhytaikaisesti +250°C

Nahkoittumisaika: 5 min.

Kuivumisnopeus: 1,5 mm / 24 h

Tilavuus: 0,2 l

Paino: 0,2 kg

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

SE

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka en allergisk reaktion.