Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi / varavirtalähde MXT 14.0, 24 V / 14 A, CTEK

Koodi: 42-56-734 - EAN: 7350009567343



349 €

278,09 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sisäinen lämpötila-anturi
- Suunniteltu kuorma-autoille ja linja-autoille
- Vakaa jännite diagnostiikan aikana

CTEK MXT 14 on 24 voltin akkulaturi ja virtalähde raskaaseen käyttöön, kun henkilöauton laturit jäävät auttamatta pieniksi. Tarkoitettu hyötyajoneuvoihin ja korjaamoympäristöön, missä akun pitää pysyä hereillä myös diagnostiikan ja huollon aikana.

CTEK MXT 14.0 on tehokas ammattikäyttöön sopiva akkuvaraaja. CTEK MXT 14.0 on suunniteltu erityisesti hyötyajoneuvoille, joiden akkuihin kohdistuu merkittävää rasitusta. Suorituskykyinen akkulaturi on ihanteellinen esimerkiksi linja-autoille-, kuorma-autoille, trukeille tai muille tehokasta latausta vaativille ajoneuvoille.

Akkulaturi on varustettu diagnostiikkatoiminnolla, jolla pystytään selvittämään akkuun liittyviä ongelmia. Diagnosointitoiminnon avulla voidaan selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen. Lisäksi laturissa on patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma sekä erillinen kunnostusohjelma happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden akkujen toiminnan palauttamiseen. CTEK MXT 14.0 akkulaturissa on myös virtalähdetila, joka mahdollistaa virransyöttämisen esimerkiksi huollon aikana.

Helppokäyttöinen CTEK MXT 14.0 on täysin automaattinen ”kytke ja lataa” -periaatteella toimiva, 8-vaiheinen akkulaturi. Tehokas float / pulse -ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pidempiaikaisenkin latauksen ja latausprosessia voidaan helposti seurata. Laturi on varustettu automaattisella lämpötila-anturilla, joka säätää latausjännitteen ympäristön lämpötilan mukaan. Turvallinen akkulaturi suojaa ajoneuvon elektroniikkaa ja siitä löytyy lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

Ominaisuudet:

- Nimellisjännite (AC): 220–240 V / 50–60Hz
- Latausjännite: 28,8 V (normaali) / 31,6 V (elvytys) / 27,2 V (virran syöttö)
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Latausvirta: enintään 14 A
- Ottovirta: 2,9 Arms (täydellä latausvirralla)
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20 °C – +50 °C, lähtötehoa alennetaan automaattisesti korkeissa lämpötiloissa
- Laturin tyyppi: 8 vaihetta, täysautomaattinen lataussykli
- Akkutyypit: kaikentyyppiset 24 voltin lyijyakut, avoimet, huoltovapaat, AGM- ja hyytelöakut
- Akun kapasiteetti: 28–300 Ah, jopa 500 Ah ylläpitolatauksessa
- Suojausluokka: IP44
- Mitat: 235 x 130 x 65 mm
- Paino: 1,9 kg