Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi / varavirtalähde MXTS 40, 12 V/40 A ja 24 V/20 A, CTEK

Koodi: CT56-995 - EAN: 7350009569958



728 €

580,08 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sopii 12 V ja 24 V akuille
- Virtalähdetila diagnostiikkaan ja ohjelmointiin
- Kestävä rakenne korjaamokäyttöön

CTEK MXTS 40 on tehokas akkulaturi ja vakaa varavirtalähde esimerkiksi korjaamoille, raskaan kaluston huoltoon ja vaativaan ammattikäyttöön. Se lataa 12 V ja 24 V akut nopeasti ja toimii tarvittaessa tasaisena virtalähteenä diagnostiikan ja ohjelmistopäivitysten aikana.

CTEK MXTS 40 akkulaturi / akkuvaraaja / varavirtalähde

CTEK MXTS 40 on monipuolinen, korjaamokäyttöön soveltuva akkulaturi tehokkaalla virtalähde-toiminnolla. Akkulaturia voidaan käyttää sekä 12 voltin että 24 voltin lyijyhappoakuille, mukaan lukien Ca/Ca ja AGM-akut.
CTEK MXTS 40 akkulaturi sisältää monipuolisia ominaisuuksia ja toimintoja ammattilaisten käyttöön. Akkulataaja on varustettu diagnostiikkatoiminnolla, jolla pystytään selvittämään erilaisia akkuun liittyviä ongelmia. Diagnosointitoiminnon avulla voidaan selvittää pystyykö akku vastaanottamaan ja säilyttämään varauksen. Lisäksi laturissa on patentoitu sulfaatinpoisto-ohjelma sekä erillinen elvytysohjelma happokerrostumista kärsivien ja syväpurkautuneiden akkujen toiminnan palauttamiseksi.

Akkulaturista löytyy myös virransyöttötila, joka mahdollistaa virransyöttämisen esimerkiksi ohjelmistopäivitysten tai huollon aikana. Tehokas float / pulse -ylläpitolataus mahdollistaa akkujen pidempiaikaisenkin latauksen.

Akkuvaraajassa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja latauksen tilaa eli latausjännitettä (V), latausvirtaa (A), latausaikaa (h) sekä ladattua energiaa (Ah) voidaan seurata selkeistä Led-näytöistä. Laturi on varustettu automaattisella lämpötila-anturilla, joka säätää latausjännitteen ympäristön

lämpötilan mukaan. Laturissa on lisäksi kipinä-, vääränapaisuus- sekä oikosulkusuojaus.

Lataajan mukana toimitetaan 2,5-metriset, irroitettavat kaapelit vankkatekoisilla puristusliittimillä.

- Nimellisjännite (AC): 220–240 V / 50–60 Hz
- Latausjännite: 14,4 V / 28,8 V (normaali) / 15,8 V / 31,6 V (elvytys) / 13,6 - 14,8 V / 27,2 - 29,2 V (virran syöttö)
- Latausvirta: enintään 40 A / 12 V ja 20 A / 24 V
- Akun vähimmäisjännite: 2 V
- Virransyöttöohjelman valinnat: 13,6-14,8 V ja 40 A / 27,2-29,6 V ja 20 A
- Vuotovirta: < 1 Ah / kk
- Aaltoisuus: < 4 %
- Käyttölämpötila: -20 °C – +50 °C
- Laturin tyyppi: 8 vaihetta, täysautomaattinen lataussykli
- Akkutyypit: kaikentyyppiset 12 ja 24 voltin lyijyakut, avoimet, huoltovapaat, Ca/Ca-, AGM- ja hyytelöakut
- Akun kapasiteetti: 12 V / 20-1200 Ah ja 24 V / 10-600 Ah
- Suojausluokka: IP20
- Mitat: 254 x 160 x 76 mm
- Paino: 1,3 kg (ilman kaapeleita)