Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Mutterinväännin 1460SR 1/2", Shinano

Koodi: 242-1460SR - EAN: 4562241754600



169 €

134,66 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 1400 Nm maksimi irrotusmomentti
- Jumbo Hammer -iskumekanismi
- 360° pyörivä ilmaliitin

Tehokas 1/2" paineilma mutterinväännin tarjoaa jopa 1400 Nm irrotusmomentin ja 620 Nm kiristysmomentin vaativiin korjaamo-, huolto- ja rengastöihin. Jumbo Hammer -iskumekanismi välittää voiman tehokkaasti, ja 360° pyörivä ilmaliitin vähentää paineilmaletkun kiertymistä työskentelyn aikana.

Tehokas 1/2" paineilma mutterinväännin eli pulttipyssy korjaamolle, rengastöihin, autohuoltoon ja muuhun käyttöön, jossa tiukassa olevia pultteja ja muttereita avataan toistuvasti. Koneen suurin irrotusmomentti on 1400 Nm ja kiristysmomentiksi on ilmoitettu 620 Nm, joten voimaa löytyy esimerkiksi pyöränpulttien avaamiseen sekä moniin alusta-, jarru- ja konekorjaustöihin.

Mutterinvääntimen Jumbo Hammer -iskumekanismi tuottaa voimakkaita iskuja vääntiölle ja auttaa avaamaan tiukkaan juuttuneita kiinnityksiä. 1/2" eli 12,5 mm neliövääntiö sopii yleisiin 1/2" konehylsyihin. Iskevän mutterinvääntimen kanssa kannattaa käyttää aina konekäyttöön tarkoitettuja iskuhylsyjä eli konehylsyjä tavallisten käsityökaluhylsyjen sijaan.

Korkeasta irrotusmomentista huolimatta pulttipyssy painaa vain 1,57 kg. Kohtuullinen paino helpottaa koneen käsittelyä etenkin silloin, kun mutterinväännintä käytetään paljon päivän aikana esimerkiksi rengasliikkeessä tai autokorjaamossa. Suurin kierrosnopeus on 8500 rpm.

Pyörivä ilmaliitin helpottaa letkun käsittelyä

SI-1460SR:n käytännöllinen yksityiskohta on 360 astetta pyörivä ilmaliitin. Liitin pääsee kääntymään työkalun liikkeiden mukana, jolloin paineilmaletku ei pääse yhtä helposti kiertymään tai vetämään

työkalua epäedulliseen asentoon. Ominaisuudesta on hyötyä erityisesti jatkuvassa korjaamokäytössä ja auton ympärillä liikuttaessa.

Paineilmaliitännän koko on 1/4", käyttöpaine 6 bar ja keskimääräinen ilmankulutus 144 l/min. Kompressoria ja paineilmaletkua valittaessa kannattaa huolehtia siitä, että järjestelmä pystyy tuottamaan työkalulle riittävän ilmamäärän ilman merkittävää painehäviötä.

Shinano SI-1460SR on varteenotettava paineilmakäyttöinen mutterimopo silloin, kun tarvitaan reilusti irrotusvoimaa mutta työkalulta halutaan samalla helposti käsiteltävää rakennetta. Se sopii erityisen hyvin ammattimaiseen autokorjaamo- ja rengaskäyttöön sekä huoltotöihin, joissa muttereita ja pultteja avataan paljon.

Ominaisuudet:
- Käyttövoima: paineilma
- Neliövääntiö: 12,5 mm (1/2")
- Maksimi irrotusmomentti: 1400 Nm
- Kiristysmomentti: 620 Nm
- Iskumekanismi: Jumbo Hammer
- Maksimi kierrosnopeus: 8500 rpm
- Käyttöpaine: 6 bar
- Keskimääräinen ilmankulutus: 144 l/min
- Ilmaliittimen kierre: 1/4"
- Ilmaliitin: 360° pyörivä
- Paino: 1,57 kg
- Tärinä: 9,5 m/s²
- Tärinän epävarmuus: 1,4 m/s²
- Äänenpainetaso: 88,3 dB(A)
- Äänitehotaso: 99,3 dB(A)