Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Aggregaatti TSE5000SDG Silent (4,2 kW), Timco

Koodi: 102151200 - EAN: 6438014226972



1 290 €

1 027,89 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Varustettu AVR-säätimellä
- Kätevä sähkökäynnistys akulla
- Nimellisteho 4,2 kW

Timco TSE5000SDG on hiljainen ja tehokas dieselaggregaatti, joka tuottaa kolmivaihesähköä jopa 4,5 kW teholla. Sopii erinomaisesti mökeille ja työmaille, joissa tarvitaan luotettavaa virtaa ja pitkää käyttöaikaa.

Timco TSE5000SDG on 3-vaiheinen dieselaggregaatti, joka on erittäin hiljainen käyntiääneltään ja vaivaton käynnistää. Kuori on äänieristetty, joten aiheutuva melu on vain 71 desibeliä. Sähkökäynnistys toimii mukana tulevalla akulla, joten moottorin saa käyntiin kevyesti vain yhdellä napin painalluksella. Isot, tukevat renkaat helpottavat aggregaatin siirtämistä eri käyttökohteiden välillä.

AVR-jännitteensäädin tuottaa tasaisen ulostulon, ja THD < 10 % tarkoittaa puhdasta virtaa myös herkille laitteille, kuten elektroniikalle ja ohjausyksiköille. Volttimittari kertoo jännitteen yhdellä vilkaisulla, ja öljynvaroitusvalo ehkäisee moottorivauriot, jos öljymäärä laskee liian alas.

Laadukkaat japanilaiset NSK-laakerit vähentävät tärinää ja kulumista, mikä pidentää laitteen käyttöikää. Selkeä polttoainemittari näyttää tankin tason yhdellä silmäyksellä, joten tiedät helposti, milloin on aika tankata

Huom! Moottoriöljy ei sisälly pakkaukseen, joten se on tilattava erikseen. Suositeltu öljy on 10W-30, ja täyttömäärä on 1,65 litraa.

Ominaisuudet:
- Polttoaine: Diesel

- Polttoaineen kulutus: 100% kuormalla 1,9 l/h | 75% kuormalla 1,5 l/h | 50% kuormalla 1,0 l/h
- Käyttöaika: 100% kuormalla 7,5 h | 75% kuormalla 9 h | 50% kuormalla 13,5 h
- Vaiheluku: 3-vaihe
- Maksimiteho: 4,5 kW
- Jatkuvateho: 4,2 kW
- Moottorin tyyppi: 186FAE 418cc 6,3 kW
- Polttoainesäiliö: noin 14 l
- 1 x 400 V voimavirta ulostulo
- 1 x 230 V valovirta ulostulo
- 1 x 12 V (8,3 A) ulostulo
- ATS-pistokkeen paikka
- TN-S järjestelmän yhteensopiva: Kyllä
- TN-C järjestelmä yhteensopiva: Ei
- Sähkökäynnistys (30 Ah akku)
- Öljytilavuus: 1,65 l
- Suositeltu öljy: 10W-30
- Melutaso: 71 dB(A)(7 m)
- Suojausluokka: IP 23
- Kuivapaino: 148 kg
- Mitat: 950 x 550 x 743 mm