Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi 102.12HF 12 V, Gysflash

Koodi: GYS029606 - EAN: 3154020029606



885 €

705,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Seinä ja nosturiasennus valmiina
- Automaattinen lataus
- 5 käyttötilaa latauksesta virtalähteeksi

Aseta laturi tallin seinään tai ole askeleen edellä ja suorita asennus suoraan nosturiin.

Gysflash 102.12 akkulaturi

Laturi joka on suunniteltu asetettavaksi kiinteäksi seinälle tai autonosturiin. Tämä erittäin tehokas invertteriakkulaturi toimii aina 100 A:iin asti. Laturi tuottaa niin edistyksellistä lataussykliä, että sitä voidaan käyttää markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon.

5 eri tilaa
Lataus, joka sopii 12 V:n akuille (lyijyhappo, AGM, geeli) aina 20 - 1200 Ah.
Showroom tila kytketään päälle jos auto on esim. esittelyautona.
Diag + tukee 100 A asti 12 V:n akkuja diagnostisessa vaiheessa olevassa ajoneuvossa.
Akun vaihto -ominaisuus varmistaa vakaan virtalähteen ajoneuvoon akun vaihtamisen aikana säilyttäen siten muistin asetukset.
Virtalähde toiminto toimittaa laturiin vakaan virtalähteen, jännite ja säädettävä maksimivirta.

100 % automaattinen lataus
9-vaiheinen latauskäyrä, joka varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Elvyttää myös syvästi purkautuneet akut >2 V.

Kehittyneemmät toiminnot
Auto Restart-toiminto, tarkoittaen sitä että laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.

Laturi on yhteensopiva 2 x 8 m pitkien ja 16 mm^2 paksujen kaapeleiden kanssa.
Easy -tila joka sopii kaikille lyijyakuille.
Lukitus Showroom -tilassa, tämä välttää väärinkäytön riskit. Tämän ominaisuuden ansiosta laite on erinomainen valinta esittelyautoihin.
Expert -latauskäyrän aktivointi ja asetus.

Turvallisuus
Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus, joka suojaa oikosuluilta, napaisuuden vaihtumisilta ja ylilatautumisilta. Lisäksi turvallisuutta tuoo kipinänestoteknologia.
Vaihtokelpoinen sulake.
Lämpötila-anturi jolla ehkäiset ylikuumenemiset.
Automaattinen stand-by tila, jos akku irrotetaan.

Seinään kiinnitys tapahtuu joko magneetilla tai liukujärjestelmällä. (Kiinnikkeet toimitetaan tuotteen mukana)