Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi MultiCharger 40 A 24 V, Defa

Koodi: DA708400 - EAN: 7042287084000



749 €

596,81 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tehokasta ylläpitolatausta raskaaseen kalustoon
- Kestävä metallirakenne
- Toimii kylmässä ja kosteassa

Onko ajoneuvosi akku hieman epävarma tai käykö sinulla akkua sääliksi kylminä aamuina? Ratkaisuksi kiitää Defan MultiCharger 40 A. Tämä vekotin, jota useimmat kutsuvat akkulaturiksi, pitää hyvää huolta autosi akusta. Sen voi jättää paikalleen ja "unohtaa" sinne. Laturi kytketään Defan kaapelijärjestelmään. Helppoja ja huolettomia kilometrejä!

Defa MultiCharger 40 A 24 V on tehty tilanteisiin, joissa 24 voltin akuston pitää toimia varmasti päivästä toiseen. Raskaassa kalustossa, työkoneissa ja muussa kovassa käytössä akku joutuu helposti koville, ja silloin laturi saa tehdä työnsä rauhassa taustalla.

Laturi asennetaan kiinteästi ja se hoitaa latauksen automaattisesti heti, kun verkkovirta on kytketty. Sen voi jättää paikoilleen huoletta, sillä lataus mukautuu olosuhteiden mukaan. Tämä helpottaa arkea ja vähentää akun kanssa säätämistä.

Korkea suojausluokka ja tukeva rakenne tekevät laturista sopivan myös vaativiin ympäristöihin, joissa on kosteutta, likaa ja suuria lämpötilavaihteluita. Passiivinen jäähdytys ilman tuuletinta lisää käyttövarmuutta ja vähentää huollon tarvetta.

Laturi on helppo liittää osaksi Defan kaapelijärjestelmää ja se sopii hyvin myös pitkäaikaiseen ylläpitolataukseen. Akusto pysyy kunnossa silloinkin, kun ajoneuvo on pidempiä aikoja paikallaan. Akkulaturissa on kestävä metallinen kotelo ja erityisen laadukkaat komponentit, jotta laturi kestäisi oikeassa käytössä mahdollisimman pitkään. Laturilla voi ladata jopa 500 Ah. Ylläpitolataus on taas mahdollista rajattoman ajan.

Ominaisuudet:
- Käyttötarkoitus: Akkulaturi 24 V ajoneuvoihin
- Latausvirta: 40 A
- Soveltuu jopa noin 500 Ah akustoille
- Automaattinen lataus ja jatkuva ylläpitolataus
- Lämpötilakompensoitu lataus
- Korkea hyötysuhde jopa 95 %
- Syöttöjännite: 220–240 V AC, Lähtöjännite 24 V DC, Teho max 1224 W
- Passiivinen jäähdytys, ei tuuletinta
- Kipinä- ja oikosulkusuojaus
- Roiske- ja pölytiivis IP67
- Käyttölämpötila: -35 – +40 °C
- AC-virtajohto 1 m, DC-virtajohdot 2 m
- Mitat (L x S x K) 262 x 157 x 85 mm ja paino noin 4,8 kg
- Sertifikaatit: EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000- 4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)