Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Polttoainepumppusarja mittarilla - diesel (230 V)

Koodi: GP-60A - EAN: 6438168107189



295 €

235,06 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Integroitu tankkausmäärän mittari
- Ulottuva 4 m pitkä syöttöletku
- Nostokyky jopa 15 metriä

Verkkovirtakäyttöinen diesel-tankkaussarja tekee polttoaineen siirrosta nopeaa ja helppoa. Sähkökäyttöinen pumppu tuottaa jopa 60 litraa minuutissa, mikä vähentää tankkausaikaa merkittävästi. Integroitu polttoainemittari mahdollistaa tarkan seurannan, ja automaattinen pistooli lisää käyttömukavuutta. Sopii erinomaisesti maatiloille, työmaille ja veneilijöille, jotka arvostavat tehokkuutta ja luotettavuutta polttoaineen käsittelyssä.

Sähkökäyttöinen diesel-tankkaussarja on suunniteltu helpottamaan polttoaineen siirtoa erilaisissa ympäristöissä. Sen tehokas 375 W:n moottori pyörii 2850 kierrosta minuutissa, mikä mahdollistaa jopa 60 litran virtausnopeuden minuutissa. Itseimevä pumppu kykenee imemään polttoainetta kahden metrin syvyydestä ja nostamaan sitä 15 metriin saakka, mikä tekee siitä monipuolisen työkalun erilaisiin tankkaustarpeisiin.

Laitteessa on 1 tuuman BSPF/NPT-liitännät, jotka takaavat yhteensopivuuden erilaisten letkujen ja liittimien kanssa. Mukana toimitetaan 2 metrin imuputki ja 4 metrin syöttöletku, mikä antaa käyttäjälle riittävästi liikkumavaraa tankkaustilanteissa. Automaattinen polttoainepistooli lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta estämällä ylätäytön.

Tämä tankkaussarja on ihanteellinen ratkaisu maatiloille, rakennustyömaille ja satamiin, missä tarvitaan luotettavaa ja tehokasta polttoaineen siirtoa. Sen kestävä rakenne ja tehokas suorituskyky takaavat pitkän käyttöiän ja vähäisen huoltotarpeen.

Tekniset tiedot:
- Tankkausmittari

- Itsejuottava järjestelmä
- Polttoainepumpun moottori: 375 W, 2850 RPM
- Polttoainepumpun virtaus: 20-60 l / min
- Imukyky: 2 m
- Imuletkun pituus: 2 m
- Nostokyky pumpusta eteenpäin: 15 m
- Tankkausletkun pituus: 4 m
- BSPF/NPT 1" liitin
- Sähköliitäntä: 230V / 50Hz AC
- Liitäntäjohto 1,2 m