Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hengityssuojain MT4251+ (FFA1P2D), 3M

Koodi: MT4251+ - EAN: 4054596256156



32,90 €

26,22 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suoraa valmis käyttöön
- Suojaa liuotinhöyryiltä ja hiukkasilta
- Kevyt, mukava ja uudelleenkäytettävä

Huoltovapaa uudelleenkäytettävä puolinaamari, joka suojaa orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä sekä hienojakoisilta hiukkasilta. Hengityssuojain soveltuu erinomaisesti esimerkiksi ruisku-, tela- ja pensselimaalaukseen, liuotinpohjaisten tuotteiden käsittelyyn sekä puun, metallin ja rakennusmateriaalien hiontaan. Kevyt rakenne, matala profiili ja tehokkaat aktiivihiilisuodattimet tekevät suojaimesta miellyttävän käyttää myös pidempien työrupeamien aikana.

Käyttövalmis, huoltovapaa puolinaamari, joka tarjoaa luotettavan suojan orgaanisia kaasuja, höyryjä ja haitallisia hiukkasia vastaan ilman erikseen vaihdettavia suodattimia. Suodattimet ovat kiinteä osa suojainta, joten käyttö on vaivatonta. Suojainta voi käyttää, kunnes suodattimet kyllästyvät, tukkeutuvat tai suojain vaurioituu.

Kevyt ja tasapainoinen rakenne lisää käyttömukavuutta, ja matalaprofiilinen muotoilu tarjoaa hyvän näkökentän myös tarkkuutta vaativissa työtehtävissä. Kaksi suurta aktiivihiilisuodatinta ja kaksinkertaiset sisäänhengitysventtiilit pitävät hengitysvastuksen alhaisena, kun taas uudistettu uloshengitysventtiili helpottaa uloshengitystä ja vähentää lämmön sekä kosteuden kertymistä maskin sisälle. Pehmeä silikoniton kasvotiiviste mukautuu kasvoille miellyttävästi, ja säädettävä päähihnasto auttaa saavuttamaan tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Suojaimen uusi suunnittelu venttiilien osalta helpottaa käyttäjän uloshengitystä. Hengityssuojain kestää monta käyttökertaa. Säilytä sitä puhtaassa tilassa kun se ei ole käytössä.

Ominaisuudet:
- Suojaa orgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä (kiehumispiste yli 65 °C)
- A1-luokan kaasu- ja höyrysuojaus

- P2-luokan hiukkassuojaus
- Suojaa pölyltä sekä öljy- ja vesipohjaisilta sumuilta
- Huoltovapaa, uudelleenkäytettävä rakenne
- Kiinteät aktiivihiilisuodattimet
- Kaksi sisäänhengitysventtiiliä
- Pehmeä silikoniton kasvotiiviste
- Kevyt ja matalaprofiilinen rakenne
- Säädettävä päähihnasto
- Hyvä yhteensopivuus suojalasien kanssa
- Standardi: EN 405:2001+A1:2009
- Suojausluokka: Kategoria III