Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Infrapunalämpömittari, Kempten

Koodi: 8656 - EAN: 6438152086568



19,90 €

15,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Mittausalue -50°C – +600°C
- Tarkkuus ±1,5°C tai 1,5%
- Vasteaika vain 500 ms

Kempten-infrapunalämpömittari mittaa pintalämpötilan kosketuksetta -50°C – +600°C. Osoita, paina liipaisinta ja lue tulos selkeältä näytöltä.

Kempten-infrapunalämpömittari on kätevä ja tarkka apuri kaikkiin tilanteisiin, joissa tarvitset nopean ja luotettavan lämpötilamittauksen koskematta kohteeseen. Olipa kyseessä sitten kodin lämpövuotojen etsintä, moottorin osien tarkistus tai vaikkapa savusaunan lämmityksen seuranta, tämä mittari tekee työstäsi helpompaa ja tehokkaampaa.

Infrapunateknologian ansiosta voit mitata lämpötiloja turvallisesti ja hygieenisesti etäältä. Osoita vain punainen säde haluttuun kohteeseen ja paina liipaisinta – mittari näyttää lämpötilan suurelta ja selkeältä näytöltä silmänräpäyksessä. Sen laaja mittausalue -50 °C:sta aina +600 °C:een tekee siitä monipuolisen työkalun niin arkeen kuin vaativampiinkin projekteihin.

Kempten-infrapunalämpömittari on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja se sopii niin kokeneelle remppamiehelle kuin kotinikkarillekin. Mittari on kompaktin kokoinen ja tuntuu laadukkaalta, ja sen tarkkuus (±1,5 °C tai 1,5 %) varmistaa, että saat luotettavat tulokset joka kerta. Tämä mittari on todellinen arjen sankari, joka auttaa sinua säästämään aikaa ja vaivaa.

Käyttökohteet
- Kuumat vesiputket ja putkistot
- Moottorin osat ja laakerit
- Keittopinnat ja elintarvikkeet (kuumat ja kylmät)
- Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät

- Sähköliitännät, -valot ja -moottorit
- Viinijäähdyttimet ja akvaariot
- Uima-altaat
- Kuumat putket ja eristeet
- Asfaltti
- Sulaketaulut ja muuntajat
- Lämpövuotojen etsintä

Tekniset tiedot
- Mittausalue: -50 °C ~ +600 °C
- Tarkkuus: ±1,5 °C tai 1,5 %
- Toistettavuus: 1 % lukemasta tai 1 °C
- Resoluutio: 0,1 °C tai 0,1 °F
- Vasteaika: 500 ms (95 % vaste)
- Etäisyys-piste-suhde (D:S): 8:1
- Emissiivisyys: 0,95 (oletusasetus)
- Spektriherkkyys: 8 - 14 µm
- Käyttölämpötila: 0 ~ 40 °C
- Käyttökosteus: 10 - 90 % RHN
- Varastointilämpötila: -20 °C ~ +60 °C
- Virtalähde: 2x AAA-paristoa (eivät sisälly pakkaukseen)