Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Järjestelmäimuri CTL 26 E CLEANTEC, Festool

Koodi: 574947 - EAN: 4014549283035



629 €

501,20 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Raja-arvoiltaan >@@1 mg/m^3 pölylle. Monikäyttöinen ja siisti verstaalla ja rakennustyömaalla kompaktin rakenteensa ansiosta. Työkaluliitäntä ja katkaisuautomatiikka. Soveltuu märkä- ja kuivaimurointiin

---

Todellinen suuruus kumpuaa sisältä

Vahvuudet ja edut
Säiliötilavuuden optimaalinen hyödyksikäyttö – bruttotilavuus vastaa nettotilavuutta
Voidaan varustaa yksilöllisesti lisäpistorasialla sekä paineilma- tai Bluetooth® moduulilla imuletkun kohdalta tehtävään kauko-ohjaukseen tai Bluetooth® akun välityksellä tehtävään automaattiseen käynnistykseen
Jatkuvasti suuri imuteho kompaktin suurtehoturbiinin ansiosta
Sileä imuletku ja optimoitu SYS-Dock, jossa on johtokela ja T-LOC-toiminto, jonka avulla voit liittää SYSTAINER-salkun helposti järjestelmäimuriin
Antistaattinen
Systainer-teline
Letkuteline ja johdon pidike takaavat paremman järjestyksen ja turvallisuuden
Taloudellinen säiliön optimaalisen hyödyntämisen ansiosta, varustettu SELFCLEAN-pölypussilla

Pääkäyttökohteet
Raja-arvoiltaan >1 mg/m^3 pölylle
Monikäyttöinen ja siisti verstaalla ja rakennustyömaalla kompaktin rakenteensa ansiosta
Työkaluliitäntä ja katkaisuautomatiikka

Soveltuu märkä- ja kuivaimurointiin

Vakiovarustus
High Performance -pääsuodatin
SELFCLEAN-pölypussi
Sileä imuletku Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
Letkuteline
T-LOC-toiminnolla varustettu SYS-Dock-telakka
Johtokela

Tärkeää tietoa Festool All-Inclusive takuusta!
Saadaksesi 3v All-inclusive takuun, tulee sinun rekisteröidä Festool kone MyFestool tilillesi 30 päivän sisällä ostopäivästä.
Näin hyödyt all-inclusive-takuun kaiken kattavista huoltopalveluista ja voit keskittyä tärkeimpään eli työhösi!
Tee rekisteröinti tästä linkistä: Rekisteröimään->
Tekniset tiedot
- Ottoteho: 350 – 1200 W
- Maks. tilavuusvirtaus: 3900 l / min
- Maks. alipaine: 24000 Pa
- Suodatuspinta-ala: 6318 cm^2
- Sähköjohto, kumieristetty: 7.5 m
- Säiliön/pölypussin maks. tilavuus: 26 / 24 l
- Mitat: 630 x 365 x 540 mm (p × l × k)
- Laitepistorasian maks. liitäntäteho: 2400 W
- Pölyluokka: L
- Paino: 13.7 kg

Pölynpoisto: A-painotettu äänenpainetaso Lp 71 dB(A)
Pölynpoisto: Standardisarja EN 60745 {60335-2-69}
Pölynpoisto: Epävarmuus (melu) K 3 dB