



Vispiläkone MX 1000 E EF HS3R, Festool

Koodi: 768001 - EAN: 4014549203361

259 €

208,87 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.1.2022

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Kestävät, ergonomiset, sitkeävetoiset

Vahvuudet ja edut

ErgoFix-korkeudensäätö ja integroitu pikavaihtotoiminto

Ei materiaaliroiskeita, koska käynnistyy pehmeästi nopeudensäätökatkaisimella

Valtavan sitkeävetoinen 1020 W moottori

Koneen ohjaus vähällä voimalla kahvojen ergonomisen sijoituksen ja pitkien vipuvarsiensa ansiosta

Kestävät kumiset kulmapalat suojaavat konetta tehokkaasti vaurioilta ja ne toimivat myös luotettavan tukena, kun kone asetetaan lattialle tai nojaamaan seinää vasten

Nopeudensäätökatkaisin ja elektronien kierroslukusäätö

Sokkelotiivisteellä varustettu suojuus estää roiskeveden ja lian sisääntunkeutumisen

Pääkäyttökohteet

Yleiskäyttöinen 1-vaihteinen vispiläkone maks. 40 l sekoitusmäärille

Ideaalinen tasoitemassojen, laattakiinnityslaastien, rakennuslaastien, rappauslaastien ja juoksevien materiaalien suurien määrien sekoittamiseen

Vakiovarustus

Vispilä HS 3 120 x 600 R M14

ErgoFix-adapteri

Kaksoiskiintoavain

Tärkeää tietoa Festool All-Inclusive takuusta!

Saadaksesi 3v All-inclusive takuun, tulee sinun rekisteröidä Festool kone MyFestool tilillesi 30 päivän sisällä ostopäivästä.

Näin hyödyt all-inclusive-takuun kaiken kattavista huoltopalveluista ja voit keskittyä tärkeimpään eli työhösi!

Tee rekisteröinti tästä linkistä: [Rekisteröimään->](#)

Tekniset tiedot

- Ottoteho: 1020 W
- Vaihteet: 1
- Kuormittamaton kierrosluku: 1/2 vaihde 360 ? 630/- min?¹
- Teränkiinnitin: M14 / ErgoFix
- Kiinnityskaula: Ø 57 mm
- Maks. vispilähkaisu: 120 mm
- Sekoitusmäärä: 40 l
- Paino: 4.5 kg

Sekoittaminen: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 2.5 m/s²

Sekoittaminen: Epävarmuus (melu) K 3 dB

Sekoittaminen: A-painotettu äänenpainetaso Lp 86 dB(A)

Sekoittaminen: Epävarmuus (tärinä) K 3 m/s²

Sekoittaminen: A-painotettu äänentehotaso Lw 97 dB(A)