



Välityksellinen-epäkeskohio makone RO 150 FEQ-Plus Rotex, Festool

Koodi: 576017 - EAN: 4014549356739

599 €

483,06 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.4.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Alkuperäinen kolme yhdessä ?periaate ja vahva kone

Vahvuudet ja edut

Kolme konetta yhdessä: karkeahionta, hienohionta, kiillotus

FastFix-hiomatallan vaihto ilman työkaluja

Ensiluokkaiset, urattomat pinnat epäkeskoliikkeen ansiosta

Hionta myös reunan läheltä Festoolin PROTECTORILLA

Ergonomisesti oikein sijoitettu kahva

Suuri työstöteho ROTEX-kaarilevyliikkeen ansiosta

Pääkäyttökohteet

Vanhan maalin ja lakan poisto

Puumateriaalien työstö

Saneeraustyöt kuten portaiden hionta

Mineraalimateriaalien hionta ja kiillotus

Pakkelin esi- ja karkeahionta

Hologrammiton kiillotus

Vakiovarustus

FastFix-hiomalautanen Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (pehmeä W)

Festool PROTECTOR-reunasuojain

Systainer SYS3 M 237

Tärkeää tietoa Festool All-Inclusive takuusta!

Saadaksesi 3v All-inclusive takuun, tulee sinun rekisteröidä Festool kone MyFestool tilillesi 30 päivän sisällä

ostopäivästä.

Näin hyödyt all-inclusive-takuun kaiken kattavista huoltopalveluista ja voit keskittyä tärkeimpään eli työhösi!

Tee rekisteröinti tästä linkistä: Rekisteröimään->

Tekniset tiedot

- Ottoteho 720 W
- ROTEX-kaarilevyn kierrosluku: 320 - 660 min?¹
- Epäkeskoliikkeen kierrosluku: 3300 - 6800 min?¹
- Hiomaisku: 5 mm
- FastFix-hiomalautanen: Ø 150 mm
- Pölynpoistoliitäntä: Ø 27 mm
- Paino: 2.3 kg

Karkeahionta: Epävarmuus (tärinä) K 2 m/s²

Karkeahionta: A-painotettu äänentehotaso Lw 96 dB(A)

Kiillottaminen: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 6.5 m/s²

Kiillottaminen: Standardisarja EN 60745 {62841-2-4}

Kiillottaminen: Epävarmuus (melu) K 3 dB

Kiillottaminen: A-painotettu äänentehotaso Lw 96 dB(A)

Kiillottaminen: A-painotettu äänenpainetaso Lp 85 dB(A)

Kiillottaminen: Epävarmuus (tärinä) K 2 m/s²

Hienohionta: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 5 m/s²

Hienohionta: Standardisarja EN 60745 {62841-2-4}

Hienohionta: Epävarmuus (melu) K 3 dB

Hienohionta: Epävarmuus (tärinä) K 2 m/s²

Hienohionta: A-painotettu äänentehotaso Lw 96 dB(A)

Hienohionta: A-painotettu äänenpainetaso Lp 85 dB(A)

Karkeahionta: Kokonaisvärähtelyn keskiarvo ah 5 m/s²

Karkeahionta: Epävarmuus (melu) K 3 dB

Karkeahionta: Standardisarja EN 60745 {62841-2-4}

Karkeahionta: A-painotettu äänenpainetaso Lp 85 dB(A)