Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Puikkohitsausinvertteri BLUEARC i2000 TIG AC/DC PLUS, Wallius

Koodi: 012012000 - EAN: 6406130027667



1 890 €

1 505,98 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pieni ja kompakti koko
- Lähes kaikille materiaaleille
- Huima 200A hitsausvirta

Suositun Bluearc i2000 puikko/TIG invertterin uusin malli! Näppärä ja pitkäikäinen hitsauskone joka sopii jopa ammattilaisen käteen.

Päivitetty malli! Uutena ominaisuutena TIG-hitsausvirran kaukosäätö polttimen kahvasta sekä vielä entistäkin laadukkaampi poltin! Kyseessä on siis Walliuksen BLUEARC i2000 TIG AC/DC PLUS. Nimeltään hieman haastava, mutta käyttöominaisuuksiltaan varsin helppo. Pieni ja suhteellisen kevyt rakenne mahdollistaa koneen kannettavuuden. AC/DC TIG ja puikko- hitsaustoiminnot tehokkaalla 200A:n hitsausvirralla.
Tämä älykäs invertteri hoitaa hommansa lähes kaikilla materiaaleilla, mukaan lukien alumiini ja ruostumattomia teräksiä.

Wallius on kautta historiansa tunnettu paitsi siitä, että he ovat kotoisin Salon Muurlasta, niin myös siitä, että heidän tuotteiden laatuun on voinut luottaa jo yli 70 vuotta. Walliuksen kaikki hitsauskoneet omaavat avainlippumerkin.

Pakettiin sisältyy:
- Wallius® BLUEARC™ i2000 TIG AC/DC PLUS -hitsauskone
- Wallius© BLUEPOWER™ PRO17 TIG-hitsauspoltin kaukosäädöllä
- Puikkokaapeli 25 mm^2/3 m puikonpitimellä
- Maattokaapeli 25 mm^2/3 m DIX 35-50mm^2 liittimellä
- Kaasuletku 4,5 m
- Käyttöohjekirja

Yleisimmät käyttökohteet:
- Asennustyöt
- Autokorjaamot
- LVI
- Kevytvalmistus
- Korjaus- ja kunnossapito
- Koulut
- Maatalous
- Ohutlevyhitsaukset
- Urakoitsijat
- Veneet

Tekniset tiedot:
- Hitsausvirta-alue (A min/max): 10 / 200 A (TIG DC), 10 / 200 A (TIG AC), 10 / 160 A (MMA / puikko)
- Maksimi hitsausvirta: 200 A (30 % ED)
- Kuormitettavuus (40°C) 60% ED: 141 A/15,7 V
- Kuormitettavuus (40°C) 100% ED: 110 A/14,4 V
- Tyhjäkäyntijännite: 68 V
- Käyttöpaneeli: kaksi näyttöä, painikkeet ja säätöpyörä
- Hitsausvirran säätö: Portaaton
- Elektrodin halkaisija (mm): 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 (TIG), 1,6 - 4,0 (MMA)
- Liitäntäjännite: 230 V
- Maksimi liitäntäteho: 8,5 kVA (TIG), 9,2 kVA (MMA)
- Sulakekoko: 16 A, hidas
- Suojausluokka: IP23S
- Käyttölämpötila: -10..+40 ºC, kosteus