Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähköauton latauskaapeli | Type 2/2 | 22 kW | 5 m | 3-vaihe, Defa

Koodi: D711310 - EAN: 7042287113106



210 €

167,33 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Tehokas ja käyttöä kestävä eConnect latauskaapeli. 22 kW teholla imarteleva latauskaapeli on suunniteltu pohjoisen paukkupakkasiin. Kevyt ja ergonominen piuha todelliseen käyttöön. Latausaseman ja ajoneuvon pistokkeilla on erilaiset kulmat, jotta latauskaapelin kiinnittäminen kumpaankin on helppoa.

Defan eConnect -latauskaapeli Mode 3 Type 2

Suorituskykyinen ja kestävä kaapeli pohjoismaisiin olosuhteisiin kirkkaassa punaisessa värissä. eConnect -kaapeli pysyy pehmeänä ja joustavana kovallakin pakkasella. Niin joustavana, että sen pystyy edelleen käytön jälkeen rullaamaan vaivattomasti takaisin varastoon. Lisäksi kaapelin liittimet ja muutkin materiaalit ovat suunniteltu kestämään vaihtelevia lämpötiloja ja kosteutta. Ergonominen ja universaali muotoilu lisäävät käyttömukavuutta reippaasti. Piuhan mukana tulee siisti hihna, jolla se pysyy nätissä kasassa.

Defan kaikki eConnect -kaapelit ovat 100% kierrätettäviä.

DEFA on sertifioitu sekä standardien IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 että OHSAS 18001:2007 vaatimusten mukaisesti.

Tekniset tiedot
- Latauskaapelin tyyppi: Mode 3
- Virta: 32A
- Teho: 22 kW

- Jännite: 480V
- Tyyppi: Type 2 - Type 2
- Vaiheet: 3 vaihe
- Käyttölämpötila: -40°C ... +50°C
- Suojausluokka: IP44
- Pituus: 5 m
- Paino: 3,1 kg

Tässä listaus Defan eConnect latauskaapeleista. Klikkaamalla tuotekoodia pääset kyseiseen tuotteeseen.

##¤Tuotekoodi#Sähkönumero#Virta#Teho#Jännite#Vaiheet#Pituus#Paino
D711304#3405358#20A#4,6 kW#250V#1-vaihe#5,0 m#1,4 kg
D711305#3405359#20A#4,6 kW#250 V#1-vaihe#7,5 m#1,8 kg
D711306#3405360#20A#13,8 kW#480 V#3-vaihe#5 m#2,1 kg
D711307#3405361#20A#13,8 kW#480 V#3-vaihe#7,5 m#2,7 kg
D711308#3405362#32A#7,4 kW#250 V#1-vaihe#5 m#1,9 kg
D711309#3405363#32A#7,4 kW#250 V#1-vaihe#7,5 m#2,4 kg
D711310#3405364#32A#22 kW#480 V#3-vaihe#5 m#3,1 kg
D711311#3405365#32A#22 kW#480 V#3-vaihe#7,5 m#4,0 kg