Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi MultiCharger 2x12 A, Defa

Koodi: DA705300 - EAN: 7042287053006



499 €

397,61 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kiinteään asennukseen
- Sopii jatkuvaan ylläpitoon
- Defa-laatua ammattikäyttöön

Kiinteästi asennettava akkulaturi kahdelle 12 voltin akulle. Sopii ajoneuvoihin niin maalla kuin merellä, kun tarvitaan luotettavaa ja jatkuvaa akun ylläpitoa. Laturi kestää normaalin kosteuden ja roiskeet, ja on tarkoitettu asennettavaksi suojattuun ja kuivaan tilaan. Tukee yleisimpiä lyijyakkutekniikoita ja pitää akut kunnossa myös pidemmässä seisonnassa. Hyvä valinta ajoneuvoihin ja laitteisiin, joissa on kaksi erillistä akkua.

Defa MultiCharger 2x12A on kiinteään asennukseen tarkoitettu akkulaturi, joka lataa kahta akkua samanaikaisesti omilla latauspiireillään. Se on suunniteltu tilanteisiin, joissa akun toimintavarmuus on tärkeää ja latauksen pitää toimia luotettavasti ilman jatkuvaa vahtimista.

Laturi soveltuu kaikille yleisille 12 voltin lyijy- ja happoakuille, mukaan lukien AGM-, geeli- ja avoimet akut. Automaattinen lataus ja ylläpitolataus pitävät akut hyvässä kunnossa ja mahdollistavat rajoittamattoman ylläpitolatauksen esimerkiksi seisonnan aikana.

Edistyksellinen lataustekniikka ja galvaanisesti erotetut latauspiirit varmistavat turvallisen ja tasaisen latauksen molemmille akuille. Laturi on suojattu oikosululta sekä akun väärinpäin kytkennältä, mikä lisää turvallisuutta asennuksessa ja käytössä.

Kompakti mutta jämäkkä rakenne sopii hyvin ajoneuvoihin ja muihin kiinteisiin asennuksiin. Laite on tehty kestämään vaihtelevia olosuhteita ja käyttöä ympäri vuoden.

Ominaisuudet:
- Käyttötarkoitus: Akkulaturi kahdelle 12 V akulle

- Latausvirta: 2 x 12 A
- Soveltuu noin 2 x 150 Ah akkukokoon asti
- Yhteensopivuus: AGM-, geeli- ja avoimien lyijyakut
- Automaattinen lataus ja jatkuva ylläpitolataus
- Galvaanisesti erotetut latauspiirit
- Suojaus oikosulkua ja väärää napaisuutta vastaan
- Syöttöjännite: 230 V AC
- Latausjännite: 14,4 V @ 25 °C
- Ylläpitolataus: 13,5 V DC
- Käyttölämpötila: -35 – +50 °C
- Suojausluokka: I
- IP-luokka: IP44
- Mitat (L x S x K): 138 x 199 x 53 mm
- Paino noin: 2 kg
- Sertifikaatit: EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2