Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Lavapinnoite Raptor, sävytettävä, 3,8 l, U-Pol

Koodi: 108-821 - EAN: 010796108816



169 €

134,66 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pinnoite voidaan sävyttää
- Äärimmäinen kulutusta kestävä pinta
- Helppo levittää telalla, pensselillä tai ruiskulla

Laadukas U-polin Raptor lavapinnoite joka on sävytettävissä. Kestää kulutusta, eristää ääntä ja suojaa pintoja. Voidaan käyttää melkeimpä mikä tahansa kohteen pinnoittamiseen!

U-Polin Raptor on 2-komponenttinen pinnoite sävytettävänä. Pinnoitetta käytetään yleisimmin avolava-autojen lavojen pinnoitukseen, mutta tuotetta voidaan kuitenkin käyttää lähes kaikissa kohteissa, joissa vaaditaan erinomaista kulutuksen kestävyyttä. Se muodostaa kovan mutta joustavan pinnan, joka hylkii vettä, suolaa, öljyjä ja kemikaaleja.

Pinnoite kestää iskuja, kulutusta, vettä, suolaa, kemikaaleja ja jopa eläinkuljetusten rasituksia ilman, että se lohkeaa tai hilseilee. Raptorin vettä ja UV-säteitä hylkivä pinta suojaa tehokkaasti ruostumiselta ja haalistumiselta. Se toimii myös erinomaisesti äänieristeenä: auton pohjaan levitettynä se vaimentaa tärinää ja vähentää rengasmelua.

Sävytykseen soveltuu perinteiset liuotinpohjaiset 2K-akryylivärit (automaalien perusvärit) sekä Basecoat-värit (ilman kirkaslakkaa). Sävytyksessä käytetään tyypillisesti max. 10% sävyväriä Raptorin kokonaismäärästä (esim. 1000 ml Raptoria → max. 100 ml sävyväriä)

Huom! Emme toimita lavapinnoitetta valmiiksi sävytettynä, vaan se on sävytettävä itse! Sävytykseen käytetään maksimissaan 10% liuotinpohjaista maalia tai vaihtoehtoisesti halutun sävyisellä pigmentillä.

Käyttöohje:
- Pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Hio kevyesti käsiteltävä pinta, jotta pinnoite tarttuu kunnolla. Paljaalle metallille suositellaan käytettäväksi sopivaa ETCH-primeria.

- Lisää 238 ml kovettajaa yhteen 710 ml:n pohja-ainepulloon. Sulje korkki ja ravista voimakkaasti noin 2 minuuttia, jotta seos sekoittuu kunnolla. Sekoitussuhde on 3:1 (pohja-aine : kovettaja). Käyttöaika valmiille seokselle on noin 60 minuuttia +20 °C:ssa.
- Pinnoite voidaan levittää ruiskupistoolilla, telalla tai pensselillä, jolloin pinnasta saadaan halutunlainen. Kerroksia voidaan levittää useampia, kunhan annetaan vähintään 60 minuutin kuivumisaika kerrosten välille.
- Pinta on kosketuskuiva noin tunnissa +20 °C:ssa. Ohut kalvo kovettuu 2–3 päivässä, paksumpi kalvo 5–7 päivässä. Vältä raskaiden esineiden asettamista pinnalle ennen täydellistä kuivumista.

Ominaisuudet:
- Kestää hyvin muun muassa vettä, merivettä, polttoaineita, hydrauli- ja jarrunesteitä, liuottimia sekä virtsaa (esimerkiksi eläinkuljetusautoissa)
- Lämmönkesto: 100 °C
- Todella helppokäyttöinen, voidaan levittää maaliruiskulla (2 mm suutin), telalla tai pensselillä
- Käsiteltävän pinnan täytyy olla kevyesti hiottu ja vapaa liasta sekä ruosteesta
- Kerrallaan kannattaa sekoittaa vain yksi pullollinen pinnoitetta
- Pintaa ei tarvitse vahata aineen levittämisen jälkeen
- Kuivuminen:
-- Kosketuskuiva +20 °C asteessa noin 1 h kuluttua
-- Kevyt käyttö mahdollista jo 2-3 päivän päästä, mutta täydellinen kuivuminen vaatii 5-7 päivää
- Sisältö:
-- 750 ml Raptor pohja-ainetta (4 kpl)
-- 1 l System 20 kovettajaa
- Sekoitussuhde: 3:1, pohja-aine: kovettaja
- Sävyttämiseen voidaan käyttää akryylimaalia ja väriä lisätään enintään 10 %